



INTENSITÉ
+3600 lumens



AUTONOMIE
72 heures



0€

DE CONSOMMATION DE TRANCÉE DE CÂBLAGE



ARL-GLO03	Lampadaire solaire
LUMINOSITÉ (lumens)	3600
AUTONOMIE (heures)	72
LED durée de vie	>50.000 heures
LED temp. couleur	4000K à 6000K
LED puissance	30W
ZONE D'ILLUMINATION	25x6m
PANNEAU puissance	100W
BATTERIE puissance	100AH / 12V
BATTERIE contenu	Gel plomb (option Lithium)
BATTERIE placement	Enterrée dans un coffret étanche
FONCT. AUTO	Détection crépusculaire
CONTRÔLEUR	Programmable (en usine)
PROTECTION	IP66
RÉSISTANCE AU VENT	>160km/h
HAUTEUR	3,5m
COULEUR	NOIR (option RAL au choix en suppl.)
FINITION	Acier galvanisé thermolaqué
ENTRAXE	20x20cm - Platine 30x30cm
ESPACEMENT	12m à 18m
GARANTIE Batterie	2 ans
GARANTIE LED	5 ans
GARANTIE Panneau	5 ans
GARANTIE Mât	5 ans
GARANTIE Contrôleur	5 ans
GARANTIE Main d'œuvre	1 an sur site
OPTION(S) PRODUIT	Horloge ou détecteur

GABARITS ET TIGES FOURNIS

