








Appareils de signalisation optiques

Feux sur fond plat

Feu permanent 220

Modèle	Produit	Coloris	Tension électrique	Dimensions en mm	Fixation
	220 Feu permanent	bleu	12 - 240 V AC/DC	ø 75 x 79	fixation sur sol
	220 Feu permanent	clair	12 - 240 V AC/DC	ø 75 x 79	fixation sur sol
	220 Feu permanent	vert	12 - 240 V AC/DC	ø 75 x 79	fixation sur sol
	220 Feu permanent	rouge	12 - 240 V AC/DC	ø 75 x 79	fixation sur sol
	220 Feu permanent	jaune	12 - 240 V AC/DC	ø 75 x 79	fixation sur sol
	955 Lampe à incandescence 7W BA15		12 V		BA 15d (ampoule)
	955 Lampe à incandescence 7W BA15		24 V		BA 15d (ampoule)

Feu permanent



Numéro de commande:	220.500.00
Raccordement:	technologie CAGE CLAMPE 2,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol
Coloris:	bleu
Douille:	B15d
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de câble : 10mm
Dimensions en mm:	ø 75 x 79
Poids en grammes:	123
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	12 - 240V
Type de tension:	AC/DC
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent
Lampe:	max. 10 W

Feu permanent



Numéro de commande:	220.400.00
Raccordement:	technologie CAGE CLAMPE 2,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol
Coloris:	clair
Douille:	B15d
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de câble : 10mm
Dimensions en mm:	ø 75 x 79
Poids en grammes:	10
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	12 - 240V
Type de tension:	AC/DC
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent
Lampe:	max. 10 W

Feu permanent



Numéro de commande:	220.200.00
Raccordement:	technologie CAGE CLAMPE 2,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol
Coloris:	vert
Douille:	B15d
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de câble : 10mm
Dimensions en mm:	ø 75 x 79
Poids en grammes:	10
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	12 - 240V
Type de tension:	AC/DC
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent
Lampe:	max. 10 W

Feu permanent



Numéro de commande:	220.100.00
Raccordement:	technologie CAGE CLAMPE 2,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol
Coloris:	rouge
Douille:	B15d
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de câble : 10mm
Dimensions en mm:	ø 75 x 79
Poids en grammes:	102
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	12 - 240V
Type de tension:	AC/DC
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent
Lampe:	max. 10 W

Feu permanent



Numéro de commande:	220.300.00
Raccordement:	technologie CAGE CLAMPE 2,5mm ² max., fil unique
Fixation:	fixation sur sol
Coloris:	jaune
Douille:	B15d
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de câble : 10mm
Dimensions en mm:	ø 75 x 79
Poids en grammes:	122
Type de protection:	IP65
Tension électrique:	12 - 240V
Type de tension:	AC/DC
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent
Lampe:	max. 10 W

Bulb Lampe à incandescence 7W BA15



Numéro de commande: 955.015.34

Fixation: BA 15d (ampoule)

Poids en grammes: 8

Tension électrique: 12V

Bulb Lampe à incandescence 7W BA15



Numéro de commande: 955.015.35

Fixation: BA 15d (ampoule)

Poids en grammes: 9

Tension électrique: 24V

LED Bulb - Ampoule bleu



Numéro de commande:	956.500.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	bleu
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule vert



Numéro de commande:	956.200.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	vert
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule rouge



Numéro de commande:	956.100.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	rouge
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule blanc



Numéro de commande:	956.400.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	blanc
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule jaune



Numéro de commande:	956.300.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	jaune
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule bleu



Numéro de commande:	956.500.68
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	bleu
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule vert



Numéro de commande:	956.200.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	vert
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule rouge



Numéro de commande:	956.100.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	rouge
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule blanc



Numéro de commande:	956.400.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	blanc
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule jaune



Numéro de commande:	956.300.67
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	jaune
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	10
Tension électrique:	115V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	max. 15 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule bleu



Numéro de commande:	956.500.75
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	bleu
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	9
Tension électrique:	24V
Type de tension:	AC/DC
Courant absorbé:	max. 45 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule vert



Numéro de commande:	956.200.75
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	vert
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	9
Tension électrique:	24V
Type de tension:	AC/DC
Courant absorbé:	max. 45 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule rouge



Numéro de commande:	956.100.75
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	rouge
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	9
Tension électrique:	24V
Type de tension:	AC/DC
Courant absorbé:	max. 45 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule blanc



Numéro de commande:	956.400.75
Courant d'appel:	max. 500 mA
Coloris:	blanc
Douille:	B15d
Durée de vie:	max. 50.000 h
Dimensions en mm:	ø 29,3 x 42
Poids en grammes:	9
Tension électrique:	24V
Type de tension:	AC/DC
Courant absorbé:	max. 45 mA
Plage de température:	-20°C...+50°C
Type de signalisation:	feu permanent LED

LED Bulb - Ampoule jaune



Numéro de commande: 956.300.75

Courant d'appel: max. 500 mA

Coloris: jaune

Douille: B15d

Durée de vie: max. 50.000 h

Dimensions en mm: ø 29,3 x 42

Poids en grammes: 9

Tension électrique: 24V

Type de tension: AC/DC

Courant absorbé: max. 45 mA

Plage de température: -20°C...+50°C

Type de signalisation: feu permanent LED