

## NACELLE FLÈCHE ARTICULÉE DIESEL MANITOU 200 ATJ - 20 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail :	20,00 m
Hauteur de plancher :	18,00 m
Déport maxi :	12,00 m
Surplomb :	8,00 m
Rotation du panier :	+90°/-90°
Capacité :	230 kg dont 2 pers
Dimensions du panier :	2,10 m x 0,80 m
Largeur :	2,40 m
Longueur :	8,50 m
Longueur repliée (transport) :	6,30 m
Hauteur :	2,70 m
Hauteur repliée (transport) :	3,15 m
Rayon de braquage intérieur :	1,30 m
Rayon de braquage extérieur :	3,95 m
Rayon de giration avec panier :	7,45 m
Garde au sol :	43 cm
Empattement :	2,40 m
Vitesse de travail (km/h) :	0,8 km/h
Vitesse de translation (km/h) :	4,7 km/h
Pente franchissable :	40%
Dévers admissible :	5° ou 9%
Poids :	10000 kg

**UTILISATION :**

- gros oeuvre : charpente, bardage, entretien bâtiment, construction bâtiment
- nettoyage, peinture, événementiel, pose de climatisation, travaux électrique, isolation, élagage

**EQUIPEMENT STANDARD**

- Commandes proportionnelles
- 4 mouvements simultanés
- Pneus gonflés mousse
- Blocage de différentiel
- Pont avant à glissement limité
- Boîtier d'aide au diagnostic
- Horamètre
- Jauge à carburant proportionnelle avec témoin de niveau bas
- Klaxon
- Gyrophare
- Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
- Déverrouillage dévers
- Anneaux d'élingage
- Pompe électrique de secours
- Prédisposition 230 V
- Pédale homme mort
- Boîte à outils
- Capot de protection pupitre (avec possibilité de verrouillage)

**Simplicité, robustesse et capacité tout terrain**

Conjuguant une excellente motricité tout-terrain et une élévation en hauteur rapide, votre 200 ATJ offre une hauteur de travail de 20 m et déport exceptionnel de 12 m. Toutes vos configurations de travail sont envisageables grâce à ses 3 bras articulés dont le dernier est télescopique.

