



FILTRE EASY

Filtre autonettoyant domestique qui garantit une parfaite filtration pour des applications domestiques.

- Filtre avec tête en laiton et raccord de connexion orientable à 360°.
- Cuve transparent en matériel résistant (Togramid)
- Cartouche filtrante en INOX 316
- Tous les matériaux en contact avec l'eau sont certifiés DVGW et CE
- Conforme avec la norme européenne **13443-1**
- Degré de filtration de 89 microns (cartouches optionnelles en 200 – 500 microns)
- Modèle de 3/4" et 1" avec des débits supérieurs à la moyenne européenne
- Modèles de 1 1/2" et 2" fournis avec manomètres
- Pression maximale 16 Bar
- Température maximale de l'eau : 40 °C
- Semi-automatique (manuel) : Manette qui déclenche le nettoyage à contre-courant
- Automatique : Possibilité de programmer la fréquence de lavage entre 1 et 999 heures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)				
	A	B	C	D	E
SEMI-AUTOMATIQUES					
FI-2004-02	300	261	110	172	118
FI-2004-04	300	261	110	183	122
FI-2004-06	300	261	110	188	122
FI-2004-08	300	261	110	254	128
FI-2004-10	300	261	110	262	128
AUTOMATIQUES					
FI-2005-02	380	339	110	172	118
FI-2005-04	380	339	110	183	122
FI-2005-06	380	339	110	188	122
FI-2005-08	380	339	110	254	128
FI-2005-10	380	339	110	262	128

RÉFÉRENCE	MODÈLE	Connex.	Débit max. (m ³ /h)	Poids (Kg)	Famille
SEMI-AUTOMATIQUES					
FI-2004-02	Easy 3/4"	3/4"	5	2,6	B
FI-2004-04	Easy 1"	1"	6	2,8	B
FI-2004-06	Easy 1 1/4"	1 1/4"	6,5	3,1	B
FI-2004-08	Easy 1 1/2"	1 1/2"	8	3,4	B
FI-2004-10	Easy 2"	2"	9,5	3,7	B
AUTOMATIQUES					
FI-2005-02	Easy/A 3/4"	3/4"	5	3,4	B
FI-2005-04	Easy/A 1"	1"	6	3,6	B
FI-2005-06	Easy/A 1 1/4"	1 1/4"	6,5	3,9	B
FI-2005-08	Easy/A 1 1/2"	1 1/2"	8	4,2	B
FI-2005-10	Easy/A 2"	2"	9,5	4,5	B

RÉFÉRENCE	MODÈLE	Famille
CA-2005-04	Cartouche 89 microns Easy	B
CA-2005-06	Cartouche 200 microns Easy	B
CA-2005-08	Cartouche 500 microns Easy	B

Note : Il est recommandé de changer la cartouche annuellement