



Mini pelle Yuchai - YC35 - 3.5 tonnes



Désignation

Mini-pelle 3740kg, série 8, 2 vitesses et voie variable, motorisation Kubota V2203 - 48, chenilles caoutchouc, ligne hydraulique de série double effet pour BRH ou tarière. Cabine climatisée de série.

Accessoires

Attache rapide		Grappin	
Godet retro	300 mm	Tarière	
Godet retro	450 mm	Brise roche	Soosam SB35
Godet retro	620 mm		
Godet de curage	1200 mm		

Options

2 Vitesses d'avancement

Motorisation

Moteur	Kubota V2203
Puissance	48 CV
Cylindres	4 verticaux en ligne
Cylindrée	2.197 L
Refroidissement	Liquide
Réservoir	52 L

Dimensions

Longueur maximum de transport	5250 mm
Largeur de plateforme	1494 mm
Hauteur de la machine	2470 mm
Largeur des chenilles caoutchouc	300 mm
Longueur des chenilles	2458 mm
Garde au sol	350 mm
Poids	3740 kg

Hydraulique

Marque	Nachi
Pompe à débit variable	2 x44 l/ min
Pompe à débit constant	13.2+ 5.9 l/ min
Pression du circuit hydraulique	21 mpa
Débit du circuit auxiliaire	44 L/Mn
Réservoir	50 L

Performances

Profondeur de fouille	3565 mm
Hauteur maximum d'excavation	5195 mm
Hauteur maximum de déversement	3615 mm
Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	389 mm
Profondeur maximum de fragmentation avec lame	460 mm
Capacité du godet standard de 600mm	0.12 m3
Force d'excavation	2262 Kg
Force au crochet	3200 Kg
Rayon minimum d'orientation arrière	2000 mm
Angle maximum du balancier	80° G/ D
Tenue de route en côte	58% - 30°
Vitesse de rotation de la plateforme	11.5 tr/mn
Vitesse de marche	2.4 / 4.3 km/h

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr

btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres

tel : 06.61.96.85.99

contact@btpcentre.fr

fax : 09.81.70.86.57