



**Haute qualité et faible entretien - 270 kg**  
Puissante performance, robuste et ergonomique :  
l'idéal pour tous vos chantiers !



www.tuv.com  
ID 1000000000

TÜV Rheinland Certificat n° S 50346570

Caractéristiques techniques	Plaque vibrante DQ-0221
Poids opérationnel	270 kg
Pression de compactage	38 kN
Type de moteur	OHV, 4 temps, refroidi par air
Puissance du moteur	9,6 kW (13 CV)
Cylindrée	390 cm <sup>3</sup>
Caburant	Essence (E10 adapté)
Fréquence de l'excitateur	env. 63 Hz
Vibration / Minute	3800
Propulsion	Marche avant et arrière
Profondeur de compactage	allant jusqu'à 90 cm
Vitesse de travail	21 m / min
Zone de performance	760 m <sup>2</sup> / h
Taille du plateau	82 x 48 cm (82 x 60 cm)

## Plaque vibrante avec 270 kg

- Réversible pour des changements de direction particulièrement faciles
- Incroyable longévité grâce à des composants ultra-résistants
- Un moteur dernière génération avec une puissance de 13CV, qui offre des résultats de haute qualité
- Des amortisseurs hautes performances pour réduire les vibrations au niveau de la poignée de contrôle

DENQBAR GmbH  
Longuyoner Str. 14  
D-01796 Pirna  
info@denqbar.de

www.denqbar.com

