

Abri sécurisé MIGA M60 acier

ABRI SECURISE MIGA A TOIT PLAT - Ref.

DIMENSIONS:

6 dimensions standards disponibles ou bien construction sur-mesure

STRUCTURE:

Ossature mécano-soudée très robuste en tube acier à poteaux 60x60mm avec traverses

60x60 et 50x50 fixée sur pieds réglables en hauteur.

Visserie d'assemblage anticorrosion. Tous supports vélo en option.

TOITURE:

Toiture plate, convexe, monopente ou double pente en bac acier nervuré finition galvanisée

fixé sur chéneaux récupérateurs d'eaux pluviales et encadré sur 4 côtés.

FINITION:

Peinture polyester thermodurcissable avec cuisson à 200°

résistante aux UV et traitement de protection par galvanisation à chaud selon la norme NF EN ISO 1461.

Tous coloris dans la gamme RAL standard.

PAROIS LATERALES:

Fermeture de l'abri sur 4 côtés par grillage soudé, par bardage tôle ou lame de bois.

Porte latérale avec poignée-serrure à digicode.

FIXATION AU SOL:

Ancrage par platines à semelle acier ép. 8mm galvanisées, fixées au sol par tiges filetées

M12 x 120mm et scellement par résine bi-composants pour matériaux creux.

ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES:

De nombreux accessoires et équipements complémentaires spécialement adaptés à ce modèle d'abri sont disponibles (corbeilles de propreté intégrées, limiteur de files, éclairages, porte-affiches, séparateurs de files, flammes et tympan signalétiques, vitrophanie, etc...)