

<p>Accumulateur</p> <p>HUITRIC</p> <p><i>Votre batterie !</i></p>	<p>CAHIER DES CHARGES</p>	<p>SPE BAT 003 / 6M345 Page 1/1 Date : 03/06/09 Rév. 0</p>
--	----------------------------------	--

REFERENCE HUITRIC : 8 HM 225

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	8 VOLTS
CAPACITE C 20	225 Ah
COURANT DE DEMARRAGE A 25°C	900 A / 1 SEC
POIDS CHARGEE SECHE	40 kg
POIDS PLEINE	54 kg
VOLUME ELECTROLYTE	11 L
DIMENSIONS HORS TOUT	(L) 410 mm x (l) 167 mm x (H) 390 mm

COMPOSANTS

BAC	Polypropylène gris
COUVERCLE	Polypropylène gris
BOUCHONS	M7 antidéflagrants
NOMBRE DE PLAQUES PAR ELEMENT	8 plaques positives, 9 plaques négatives
DIMENSIONS DES PLAQUES	Hauteur x largeur : 248 mm x 145 mm Epaisseur positives : 3.0 mm Epaisseur négatives 2.5 mm
ALLIAGES DES GRILLES	Pb - Sb
SEPARATEURS	10G + laine de verre Epaisseur 2,0 + 0,3 mm
ELECTROLYTE	Electrolyte : acide sulfurique dilué Densité électrolyte : 1,28 à 25°C Température max. d'utilisation : 45°C