

# ARG 130/180



**A partir de 1 125 € H.T. départ usine (73)**

## 1) Mode de fonctionnement

**M**

**Descente manuelle :** Descente pendulaire actionnée manuellement par un levier de manœuvre fixé sur l'avant de l'archet. L'opérateur règle lui-même sa vitesse et sa pression de descente. 1 ou 2 ressorts assurent l'équilibrage de l'archet. La mise en route du ruban se fait sur le levier de manœuvre avec une commande à action maintenue. Serrage manuel de la pièce. Avance rapide par fourreaux ou par volant.

**Mobil**

**Mobil :** La structure de la machine a été allégée en remplaçant la fonte par de la fonte d'aluminium avec nervures pour l'archet et le socle. L'étau et l'embase reste en fonte. Un châssis évolutif permet de déplacer la machine aisément sur 2 roulettes ou de travailler sur un châssis à hauteur de travail.

**Cette version est livrée avec le support U130 sur roulettes.**

## 2) Caractéristiques générales

- Archet, étaux, volants d'entraînement et embase machine en fonte.
- Socle en tôle mécano-soudée.
- Tension mécanique du ruban.
- Guidage du ruban par 4 roulements et 4 guides carbures.
- Réducteur à bain d'huile robuste sans entretien.
- Tension de commande 24 VAC.
- Descente pendulaire manuelle, pivot sur roulements.
- Etau à serrage manuelle par poignée triangulaire.
- Dispositif de lubrification 2 points comprenant une pompe électrique de relevage, un bac de récupération du lubrifiant et deux robinets de réglage de débit (sauf version ARG130/170, super et mobil).
- Boîtier de commande électrique placé sur la boîte à borne du moteur. BP « arrêt d'urgence ». Mise en route au levier de manœuvre avec une poignée à commande à action maintenue.

**E-mail : [info@coup-indus.fr](mailto:info@coup-indus.fr) - Website : [www.coup-indus.fr](http://www.coup-indus.fr)**




COUP'INDUS s.a.r.l. au capital de 16000 € - SIRET 452 793 300 00016 - Code APE 742 C - N° TVA FR 60 452 793 300  
ZI des Barillettes - 189, Route de la Feclaz - 73230 SAINT ALBAN LEYSSE - Tel : 04 79 33 44 13 - Fax : 04 79 85 47 74

- Machine peinte aux couleurs COUP'INDUS : bleu clair RAL 5012 et gris graphite RAL 7024. Sablage, apprêt Epoxy, peinture Polyuréthane et séchage en cabine.
- Alimentation générale 230 V monophasé – 50Hz. Chaque machine est livrée avec son câble d'alimentation, 2 m de longueur environ.

### 3) Caractéristiques techniques

	90°	+45°	+60°
	130	115	75
	130	110	60
	180x110	115x80	75x60

	 kW	 L kW	 mm	 mm	 m/mn	 mm
ARG 130/180	0.37	-	1730x13x0.65	160	75	130
ARG 130/180 400	0.3/0.45	-	1730x13x0.65	160	40-80	130
ARG 130/180 K	0.37	15-0.09	1730x13x0.65	160	75	900
ARG 130/180 K 400	0.3/0.45	15-0.09	1730x13x0.65	160	40-80	900
ARG 130/180 MOBIL	0.37	-	1730x13x0.65	160	75	900
ARG 130/180 MOBIL 400	0.3/0.45	-	1730x13x0.65	160	40-80	900

	 mm	 mm	 V	 mm	 Kg	
ARG 130/180	180	Manuel	-	230 (P+N+T)	920x470x480	67
ARG 130/180 400	180	Manuel	-	400 (3P+N+T)	920x470x480	67
ARG 130/180 K	180	Manuel	-	230 (P+N+T)	920x470x1250	102
ARG 130/180 K 400	180	Manuel	-	400 (3P+N+T)	920x470x1250	102
ARG 130/180 MOBIL	180	Manuel	-	230 (P+N+T)	920x470x1250	61
ARG 130/180 MOBIL 400	180	Manuel	-	400 (3P+N+T)	920x470x1250	61

### 4) Options et accessoires disponibles

Eclairage halogène (12V, 20W). Etaux presseur manuel (modèle M et DA). Etaux presseur hydraulique (modèle SA et NC). Banc d'aménagement à rouleaux libres ou motorisés. Servante. Banc de butée. Autres accessoires selon les modèles.

### 5) Sécurité

Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37/CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE. Installation d'une plaque de conformité sur la machine et remise d'un certificat de conformité CE.

### 6) Limite de fourniture et garantie

La machine est livrée avec un outil monté et avec l'huile de coupe si nécessaire (bidon de 5 L), les clés de service, le manuel utilisateur. Machine livrée et vissée sur palette ou chevrons. Protection simple par film étirable. Emballage à claire-voie ou maritime sur demande. Garantie constructeur de 12 mois pièces et main d'œuvre hors déplacement selon nos conditions générales de vente et de garantie.

**E-mail : [info@coup-indus.fr](mailto:info@coup-indus.fr) - Website : [www.coup-indus.fr](http://www.coup-indus.fr)**

COUP'INDUS s.a.r.l. au capital de 16000 € - SIRET 452 793 300 00016 - Code APE 742 C – N° TVA FR 60 452 793 300  
ZI des Barillettes – 189, Route de la Feclaz – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE – Tel : 04 79 33 44 13 – Fax : 04 79 85 47 74