

## VÉHICULES ISOTHERMES Cellule intégrée isotherme ISO-CITY





### **CITROËN JUMPY**





### **BÉNÉFICES**

Cellule sur-mesure, parfaitement adaptée à la carrosserie d'origine avec préservation de l'esthétisme du véhicule.

- Facilité d'entretien et hygiène de la cellule.
- Maximisation du volume utile en fonction du gabarit du véhicule.
- Large gamme d'aménagements et options.



# EN DÉTAIL



Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes.



Plancher antidérapant avec caissons de passages de roues.



Porte latérale coulissante droite isolée, en option.

# Mars 2024 - Côtes et caractéristiques données à titre indicatif, Gruau se réserve le droit de modifier sans préavis - Illustrations non contractuelles

# **CITROËN JUMPY**





### TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

### **CELLULE ISOTHERME**

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane moulés et assemblés dans le véhicule d'origine.
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes moulées totalement isolées.
- Plancher antidérapant avec passages de roues caissonnés.
- Revêtement intérieur lisse teinté blanc.
- Siphon d'évacuation.
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED.

### **RÉFRIGÉRATION**

Solutions pour modèles électriques et hybrides ; nous consulter.

- Route et secteur.
- Homologation classe A; classe C, nous consulter.
- Enregistreurs de température (option).
- Contacteur sur porte (option).

Dimensions en mm	L2	L3
	3.,24 m <sup>3</sup>	3,75 m <sup>3</sup>
Longueur utile au plancher	2015	2365
Largeur utile au plancher	1387	1387
Largeur entre passage de roues	1127	1127
Hauteur utile	1165	1165



### VÉHICULE DE BASE

### JUMPY - L2 ou L3

Avec ou sans porte latérale ; double PLC, nous consulter.

Sans cloison de séparation d'origine. Climatisation compatible.

Option obligatoire: boîtier de transformation



### **OPTIONS**

Pour une personnalisation poussée, une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur : boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, traiteur, restaurateur...

- Groupe frigorifique
- Plancher intermédiaire amovible
- Rideau anti-déperdition (portes ar. et latérale)
- Seuil poissonnier et 2<sup>nd</sup> siphon
- Rail d'arrimage
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher
- Etagère réglable 1 ou 2 niveaux
- Cloison de séparation isotherme fixe
- Cuvette semi-encastrée pavillon avec carénage

Autres options, nous consulter.



