

Density® 900

Développé pour protéger en quelques secondes les espaces de vente de magasins de centre ville, les linéaires de Bureau de Tabac et les locaux jusqu'à 100 m². Le Brouillard Density est le seul Brouillard autorisé en présence de produits alimentaires. Le Brouillard Density 900 est la clé pour sécuriser vos valeurs et vos locaux en repoussant instantanément les intrus.



POINTS FORTS



Protège les locaux de 5 à 100 m²*. Zéro vision pour les intrus.



Le plus rapide & dense brouillard du marché ! Le Density 900 produit 900 m³ en 29 secondes.



Conçu pour des espaces d'une hauteur sous plafond allant jusqu'à 3 mètres.

*Pour une hauteur sous plafond standard (2,5m).

COMPATIBILITÉ



Carte IP haute sécurité (Certifiée Cyber @ - Contre les attaques numériques): Cryptage des données 2x128 bits.



API disponible pour intégration dans vos logiciels d'hypervision, de télésurveillance ou domotique.



Buse multi-directionnelle adaptable à tous types d'installations. INSTALLATION EN TIR PAR L'ARRIÈRE DISPONIBLE.

LE DENSITY 900 EST PRÉCONISÉ DANS LES LIEUX SUIVANTS:



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids	11,7 kg
Dimensions	477 mm x 286 mm x 143mm
Couleurs	Blanc ou Noir
Alimentation	230VAC 50Hz ou 115VAC 60Hz
Consommation en phase de chauffe	600W
Consommation de maintien après la chauffe	42W
Temps de chauffe	40 minutes
Durée de maintien de tir après la perte de 220V	2 heures

GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD



Durée maximum d'un tir	29 secondes
Volume de brouillard maximum par tir	900 m ³
Réglage du temps de tir	Programmable à la seconde
Buse orientable	Oui
Capacité de la recharge	8000m ³ - Recharge de 1.5L de liquide
Nombre de tirs complets par recharge	8
Indicateur de liquide bas	Oui
Capot en acier	Oui
Entrée, optocoupleur galvaniquement isolé	4
Entrée IR séparée avec alimentation 12V	1
Entrées sélectionnables Actives/ Passives	Oui
Sortie relais	5
Sorties sélectionnables NO et NF	Oui
Indicateurs sonores & d'état sur la carte électronique	Oui
Connecteur pour LED externes d'indicateur d'état	Oui
Batterie de secours, standard 12V - 2Ah	Oui
Dipswitches pour paramétrer les options	Oui
Mode maintenance pour sécuriser les techniciens	Oui

INTÉGRATION

Density inside DAITEM	Oui* Option (Carte gérant le protocole)
-----------------------	---

COMMUNICATION



Carte IP Density	Oui* (Option)
Accès au cloud bi-directionnel, avec toutes les options de configuration	Oui - Gratuitement
WiFi	Oui* (Antenne pour accès au cloud en option)
Carte BUS Density	Oui* (Option)
Density BOX	Compatible (Option avec Density BUS)
Option protocole API	Oui
Ports Série RS232	Oui
Port USB micro pour Programmation & Diagnostique	Oui
DensityTool (Outil de programmation, analyse et diagnostique)	Compatible

Nouveau