

PLANAX **PERFECT
BINDER F3**

La colle froide pour une reliure de haute qualité



RENNES
REPROGRAPHIE

1 bis rue du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC
Tél : 02 99 06 85 28 Fax : 02 99 06 47 24
rennes-reprographie@wanadoo.fr
www.rennes-reprographie.com

Planax Perfect Binder F3 – Ideal pour les petits et moyens tirages qui nécessitent une reliure de haute qualité



Le Planax Perfect Binder F3 est un appareil compact semi-automatique de reliure à colle froide qui convient de manière idéale au traitement de papiers difficiles comme les impressions numériques sur base encre ou toner, les papiers siliconés ou les papiers couchés.

L'utilisation de colle froide en dispersion permet de relier des livres et brochures de haute qualité avec une cadence de 170 exemplaires/heure.

Pour un excellent résultat

Le dos sera préparé par un poste de fraisage réglable qui peut également fraiser des cahiers ou du pli croisé. L'application de la colle se fait par rouleau. Un dispositif d'aspiration des poussières ainsi qu'une table chauffante pour accélérer le temps de séchage font partie de l'équipement standard de cette machine.

La qualité dans tous les détails

Les paramètres de qualité tels que l'humidification de la tranche, l'ouverture à plat, la résistance au vieillissement et aux variations de température font parties des standards du Perfect Binder F3.

Simplicité d'utilisation

Un temps de mise en oeuvre rapide sans préchauffage, une commande ultra-simple, une assistance utilisateur compétente et le recours à la colle à dispersion spécialement mise au point par Planatol sont les garantis du succès lors de l'utilisation du Planax Perfect Binder. Vous pouvez démarrer directement !

Le Perfect Binder F3 convient parfaitement pour l'impression numérique et offset, les ateliers de reliure, les imprimeries intégrées, les reprographes, les éditeurs, etc.

Vos atouts

- Faible encombrement et simplicité d'utilisation
- Travail rapide, précis et propre
- Convient aussi aux papiers délicats du secteur graphique
- Une reliure aux tranches exactes pour un rendu professionnel
- Ouverture optimale de l'ouvrage pour un grand confort de lecture
- Longévité et résistance élevées de la reliure
- Résistance au vieillissement et aux variations de température
- Colle à résine synthétique écoppatible et hydrosoluble (Planatol DK B 3040)

Caractéristiques techniques

Papier à relier

longueur 380 mm max, hauteur 350 mm max, épaisseur 36 mm

Cadence horaire

env. 170 reliures avec un opérateur, env. 220 reliures avec deux opérateurs

Secteur

380 V courant triphasé, 50 Hz, 2,44 kW (aspiration des poussières inclus)

Dimensions

longueur 1312 mm, largeur 540 mm, hauteur 1 190 mm

Encombrement

2 m² env.

Poids

275 kg env. (accessoires inclus)

Performance d'entaillage

jusqu'à 0,8 mm de profondeur et 36 mm d'épaisseur de bloc (non réglable)

Bac et rouleau d'encollage

facile à retirer, se lave à l'eau

Aspiration des poussières

capacité de 32 l, mode alterné piloté par la machine

Table chauffante

accélère le séchage des documents reliés

Tous droits de modification réservés pour la construction et l'équipement.

Notre partenaire spécialisé et compétent du secteur graphique assure le conseil, la mise en place conforme de l'appareil, mise en service incluse, ainsi que le service technique après-vente.



RENNES
REPROGRAPHIE

1 bis rue du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC
Tél : 02 99 06 85 28 Fax : 02 99 06 47 24
rennes-reprographie@wanadoo.fr
www.rennes-reprographie.com

Planatol est fournisseur leader
d'adhésifs pour l'industrie graphique.