



## Lève-palette pour charges lourdes

Lève-palette - Charge max. 5000 kg

Départ usine **2 à 4 sem.**

### Points forts du produit

- Lève palette à équilibrage automatique ou manuel admettant 5000 kg de charge
- La hauteur est réglable jusqu'à 2000 mm
- Fourches de changement amovibles
- Anneau de grue de diamètre 136 x 120 mm
- Différentes capacités de charge sont disponibles

### Description

Lève palette pour charges lourdes jusqu'à 5000 kg.

La hauteur est réglable jusqu'à 2000 mm.

Équipé de fourches de changement amovible.

Anneau de grue de diamètre 136 x 120 mm.

2 modèles disponibles : à équilibrage manuel ou automatique.

**Équilibrage automatique** : les 2 fourches se placent à l'horizontale grâce à un ressort extérieur.

**Équilibrage manuel** : Il faut déplacer l'anneau porteur afin que les 2 fourches se placent à l'horizontale.

### Certifications



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EQUILIBRAGE	CHARGE (KG)	HAUT. UTILE (MM)	ECARTEMENT FOURCHES (MM)	LONG. FOURCHES (MM)	DIM. FOURCHES LXH (MM)	POIDS (KG)
11.0927.01	Manuel	5000	1300 - 2000	530 - 1000	1000	150 x 60	380,0
11.0927.03		1000	1100 - 1600	350 - 900	1000	100 x 30	140,0
11.0927.05		2000	1300 - 2000	400 - 900	1000	120 x 40	220,0
11.0927.07		3000	1300 - 2000	450 - 900	1000	120 x 50	280,0
11.0927.02	Automatique	5000	1300 - 2000	530 - 1000	1000	150 x 60	380,0
11.0927.04		1000	1100 - 1600	350 - 900	1000	100 x 30	140,0
11.0927.06		2000	1300 - 2000	400 - 900	1000	120 x 40	220,0
11.0927.09		3000	1300 - 2000	450 - 900	1000	120 x 50	280,0

Voir en ligne Lève-palette pour charges lourdes

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)