



Fiche technique

HT60-M3 Thermostat à haute température

[Imprimer](#)

Photo



Données de commande

Modèle: HT60-M3

Référence: 9800063

Alimentation électrique disponible:
208V / 3 Ph. / 60Hz
230V / 3 Ph. / 60Hz

Vente et Conseil

+49 7823 51-180

Lundi à Vendredi
de 7:30 à 17:00 heures

JULABO Labortechnik GmbH

Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach/Germany
Téléphone +49 7823 51-0
Fax +49 7823 2491

info@julabo.de

www.julabo.de

Sans tenir compte d'éventuels changements techniques.

Les photos peuvent différer de la réalité.

Description

Thermostat à haute puissance pour hautes températures - Domaine de température: jusqu'à +400°C

Thermostats pour haute température JULABO. La solution pour la demande actuelle du marché. Plus de puissance, des temps de chauffage et de refroidissement plus courts, des réponses rapides à des réactions exothermiques, une conception fermée hermétiquement - voici quelques uns de nos avantages de nos thermostats à hautes températures. La constance de température est parfaite grâce à la technique d'auto-optimisation de la technique de régulation (ICC= Intelligent Cascade Control). Les paramètres PID peuvent être lus et changé à tous moment. La combinaison entre l'écran MULTI DISPLAY (LED) et l'affichage à rétro-illumination assure un travail aisé et simple avec l'appareil. Le système de chauffage optimisé, la pompe puissante et le système de refroidissement permettent d'obtenir des régulation de température fine, même à des températures de 400°C. L'appareil étant fermé, il ne dégage pas d'odeurs d'huile, même à de telles températures, et la durée de vie du fluides est prolongée. Le dispositif de remplissage, avec dégazage automatique permet d'éviter les bulles dans le circuit. Les nombreuses possibilités de branchement et le Profibus optionnel préparent une automatisation de l'appareil. Les thermostats à haute température JULABO sont conseillés pour les travaux avec des réacteurs, des autoclaves, des colonnes de distillation, dans les laboratoires, les plate formes techniques et les unités de fabrication.

Avantages

Domaine de température jusqu'à +400°C

Régulation de température auto optimisante -ICC

Pompe puissante 18 l/min - 1,2 bar max

Remplissage du système exempt de bulles d'air grâce à un système de dégazage automatique

Dispositif de montée en température rapide intégré

Construction hermétique, pas d'odeur d'huile à de hautes températures

Affichage lumineux Multi Display (LED) avec une précision de 0,01°C

Ecran LCD à 4 lignes avec rétro éclairage pour une utilisation conviviale

Prise RS232/RS485 pour connexion on-line

Connexion pour programmeur et enregistreur, et fonction Stand by

Programmeur à 6x 60 pas intégré avec mémoire

Indication électronique du niveau de remplissage

Fonction ATC -calibration en un point pour une correction de température facile-utilisable selon ISO 9000

Données techniques

Domaine de température de travail	70 ... 400 °C
Régulation de température	PID+ICC
Constance de la température	±0.1 °C
Affichage	LED+LCD
Précision de l'affichage	0.01 °C
Régulateur programmable	vorhanden
Puissance calorifique	6000 W
Caractéristiques de la pompe	Foulante: 1,2 bar Débit: 18 l/min
Prise digitale	RS232, RS485, optional Profibus
Prise pour connexion de sonde Pt100 externe	disponible
Volume de remplissage	2 Litres
Dimensions (L x P x H)	Thermostat: 23x23x58 / Regelelektronik: 25x25x18 cm
Poids	29 kg
Température environnante	5 ... 40 °C
Classe de sécurité selon DIN 12876-1	3

Autres propriétés

Pression maximale des eaux de refroidissement: 4,5 bar; différence de pression entre IN+OUT 2...4,5 bar

Les photos peuvent être différentes de la réalité.