

Repassage et Finition



Sécheuses-repasseuses à bandes Danube SERIE DII cylindre de 325 mm

- BÂTIS INOX
- Innovante, peu encombrante utilisant des techniques prenant en compte le développement durable
- Etudiée pour améliorer la satisfaction de nos clients et réduire les coûts de fonctionnement
- Reconnue comme modèle de qualité et de performance parmi les sécheuses repasseuses du monde
- Fonctionnelle, avec un gain de place et d'énergie
- Conçue pour répondre aux besoins des hôtels, restaurants, EHPAD, collèges, lycées, crèches, blanchisseries et autres collectivités
- Parce que nous savons que chaque pièce de linge est différente et que nos clients utilisateurs attendent une qualité constante de calandrage, voire même une certaine décontamination, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec la gamme des sécheuses repasseuses Danube
- Economique
- Pour une parfaite qualité de repassage
- Facile à employer, en toute sécurité, par les utilisateurs
- Vitesse de repassage réglable de 0.1 à 9 m/min.
- Sécurité protège doigts
- Equipée de bandes de repassage Nomex résistantes à une température de 200° pour une utilisation prolongée



TYPE	DII 140	DII 160	DII 200	DII 320
Longueur utile	1400 mm	1600 mm	2000 mm	3200 mm
Diamètre de repassage	325 mm			
Chauffage électrique :				
Puissance de chauffe en KW	12	16	21	36
Puissance du moteur en KW	0,37	0,37	0,49	0,49
Branchement	400/50/3+N+T 20A 240/50/3+T 32A	400/50/3+N+T 25A 240/50/3+T 50A	400/50/3+N+T 32A 240/50/3+T 63A	400/50/3+N+T 63A 240/50/3+T 100A
Chauffage gaz :				
Puissance de chauffe	14	22,5	30	35
Débit gaz 20 mbar en m3/h	1,5	2,4	3,2	3,7
Puissance moteur	0,37	0,37	0,49	0,49
Branchement	240V 10A	240V 10A	240V 10A	240V 10A
Evacuation des buées	1 x 98 mm	1 x 98 mm	2 x 98 mm	2 x 98 mm
Débit extraction total M3/H	500	500	1000	1000
Production horaire KG/H	10/20	20/30	30/40	40/50
Niveau sonore en dB	60	60	63	63
Encombrement LxPxH en MM	1942x660x1112	2192x660x1112	2542x660x1112	3910x860x1112
Poids kg	305	355	435	700

