



Élingue chaîne 4 brins LEVEX à crochets standards

Chaîne de levage 4 brins - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Élingue chaîne à 4 brins avec crochets standards à linguet non automatiques
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 22 mm
- La longueur de chaîne est de 1 m utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 3 à 39,4 tonnes

Description

Élingue 4 brins, avec crochet standard à linguet non automatique.

La longueur de la chaîne est réglable si le modèle possède un crochet de raccourcissement à œil. Celui-ci permet alors de régler la longueur en y insérant la chaîne. Ainsi, un utilisateur pourra, par exemple, utiliser son élingue pour des marchandises n'ayant pas des besoins de longueurs de chaînes d'1 m exactement.

Il est conseillé de choisir des élingues 4 brins avec des crochets de raccourcissement à œil pour une utilisation plus variée.

L'élingue LEVEX est composée d'un alliage léger et donc plus facile à manipuler que le modèle KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

Caractéristiques techniques de l'élingue 4 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement à œil.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 22 mm.

La CMU (Charge Maximale d'utilisation) est plus élevée que les élingues à 1 ou 2 brins car le poids est réparti entre les différents brins. Ainsi, cette élingue à 4 brins peut supporter des charges allant de 3 à 39,4 tonnes.

La longueur de chaîne initiale est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut être réglée si l'élingue possède un crochet de raccourcissement.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

Voir en ligne Élingue chaîne 4 brins LEVEX à crochets standards

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4894.01	6	3	10	Sans	5.3
11.4894.13	13	14	10	Avec	31.3
11.4894.12	10	8,4	10	Avec	17.6
11.4894.11	8	5,3	10	Avec	11.1
11.4894.10	7	4,2	10	Avec	9.1
11.4894.09	6	3	10	Avec	7.3
11.4894.08	22	39,4	10	Sans	85.9
11.4894.07	19	30	10	Sans	70.6
11.4894.06	16	21,2	10	Sans	41.1
11.4894.05	13	14	10	Sans	24.5
11.4894.04	10	8,4	10	Sans	15.1
11.4894.03	8	5,3	10	Sans	9.7
11.4894.02	7	4,2	10	Sans	7.7
11.4894.14	16	21,2	10	Avec	52.7

Voir en ligne Elingue chaîne 4 brins LEVEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com