


# IDEAL 2245

## C/F - COUPE FIBRES

# IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-2



### Destructeur individuel compact d'entrée de gamme.

- Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture
- Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement
- Marche / arrêt automatiques par cellule

- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :



- Réceptacle en plastique résistant aux chocs
- Poignées ergonomiques intégrées pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle
- Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle
- Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
- Mode zéro énergie
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Poignées pour retirer facilement le mécanisme du réceptacle



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré

### ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm  
Pour les documents internes.

Référence	Désignation
2245 4111	IDEAL 2245 C/F - 4 mm

Options & fournitures	
9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 027	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 600

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4)  
**Capacité<sup>(1)</sup> : 11-13 feuilles en fibres de 4 mm**  
 Vitesse de passage : 0,06 m/s  
 Moteur : 150W / 230V / double protection  
**Capacité du réceptacle : 20 litres**  
 Niveau sonore<sup>(2)</sup> : 50 dB  
 Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm  
 Poids : 6,5 kg

\* selon norme DIN 66399  
 (1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>  
 (2) sans papier


# IDEAL 2245

## C/C - COUPE CROISÉE

# IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-4



### Destructeur individuel compact d'entrée de gamme.

- Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture
- Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :
  - Réceptacle en plastique résistant aux chocs
  - Poignée ergonomique intégrée pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle
  - Arrêt automatique par contacteur magnétique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle
  - Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
  - Mode zéro énergie
  - Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Poignées pour retirer facilement le mécanisme du réceptacle



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré

### ÉCHANTILLON DE FIBRES



SÉCURITÉ NIVEAU P-4\*

Modèle C/C - 3x25 mm  
Pour les documents confidentiels.

Référence	Désignation
2245 9111	IDEAL 2245 C/C - 3x25 mm

#### Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 027	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 600

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4)  
**Capacité<sup>(1)</sup> : 6-7 feuilles en particules de 3x25 mm**  
 Vitesse de passage : 0,06 m/s  
 Moteur : 150W / 230V / double protection  
**Capacité du réceptacle : 20 litres**  
 Niveau sonore<sup>(2)</sup> : 50 dB  
 Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm  
 Poids : 7,5 kg

\* selon norme DIN 66399  
 (1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>  
 (2) sans papier