

DFWTXP

DFWT "TRUCK": INDICATEUR POUR PONTS BASCULES AVEC LA FONCTION ENTREE/SORTIE



Indicateur de poids digital pour la gestion des ponts bascules. Extrêmement simple et intuitif, facilite l'utilisateur dans les opérations de pesage. Equipé d'une archive 99 pesées ouvertes en entrée et une archive 30 tares, à rappel rapide. Imprimante thermique intégrée de série. Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Clavier étanche étendu à 17 touches.
- Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions (mod. DFWK06PXPTCC).
- Grand afficheur LED rouge à 6 digits de 25 mm à haute luminosité, visible sous tous les angles et à grande distance avec l'intensité de la luminosité réglable.
Signalitique des fonctions activées par 6 LED (mod. DFWRPXPTCC).
- Boîtier étanche en ABS IP65 facile d'entretien et résistant à l'humidité et à la corrosion.
- Imprimante thermique intégrée de série : vitesse > 50mm/s, résolution 203 dpi, 24/40 colonnes, largeur papier 58mm, diamètre rouleau 50mm.
- Dimensions : 408x186x125 mm.
- Présentation de table, support mural orientable ou sur colonne en option.
- Convertisseur A/D 24 bit, 4 canaux, max.200 conv./sec. autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.
- Max. 10.000e ou multi échelon 3x3000e @ 0,3 µV/d en version transaction commerciale légale CE-M.
- Max. 1.000.000 divisions et avec résolution interne jusqu'à 3 000 000 divisions.
- Date / Heure de série.
- Calibration et paramétrage par le Setup de l'indicateur ou par PC avec DINITOOLS.
- Batterie interne rechargeable et bloc d'alimentation interne 110-240 Vac.
- Connexion jusqu'à max. 16 capteurs avec une résistance d'entrée de 700 Ohm.

SECTION ENTREES/SORTIES

- Port serie RS232/C bidirectionnel configurable vers une imprimante.
- Port serie RS232/C bidirectionnel sur connecteur RJ (ou RS485 en option) configurable vers un PC/PLC.
- Interfaces Ethernet ou WiFi (optionnelles).

FONCTIONS

- Mise à zéro.
- Tare semi automatique ou à introduction manuelle, bloquée/débloquée.
- Mémorisation jusqu'à max. 30 tares à rappel rapide.
- Mémorisation pesées en entrée par code ID (jusqu'à 99 pesées ouvertes).
- Calcul du poids net chargées ou déchargées par la différence entre les entrées et les sorties.
- Pesée unique en entrée/sortie, avec introduction de la valeur ou sélection de la tare d'archive.
- Impression du poids total en entrée, en sortie et de la différence.
- Impression de la liste des pesées ouvertes, ID, date et heure.
- Impression du ticket de pesée personnalisable avec raison sociale, numéro de pesée progressif, date et heure, etc.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE