

Uncontrolled document as of April 7, 2015. Refer to website for up to date specifications.



Save as PDF



9430SL Spot Light Remote Area Lighting System



Il y a deux ans, nous avons révolutionné la façon dont nous mettons notre travail en lumière en présentant le système d'éclairage pour zones d'accès difficiles 9430 RALS. Peli continue sur sa lancée : ses nouveaux modèles à faisceau infrarouge et en pinceau sauvent des vies et déjouent les menaces de l'ennemi. Avec son faisceau étroit à 10°, le nouveau 9430SL (Spot Light) éclaire à des centaines de mètres et participe pleinement à la réussite des opérations de recherche et de sauvetage et des opérations militaires et d'application de la loi. D'une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 15 heures, le 9430SL éclaire au-delà de la nuit la plus longue de l'année. Le 9430IR (Infrared) améliore la vision nocturne et renforce la visibilité dans l'obscurité la plus complète. Grâce à sa faible production thermique, le 9430IR est idéal pour les opérations de surveillance en toute clandestinité. La gamme 9430 RALS : pour la recherche, la défense et l'éclairage d'une nuit sans lune à portée de la main.



Source de lumière

Type de LED	Durée de vie de la LED	Valeur en lumens testée
High Flux LED	50000	1000 (Faible) 2000 (Fort)
Phares	Nombre de LED	Divergence du faisceau
1	24	10
Réglages de luminosité	IP Rating (Ingress Protection)	
2		

Source d'alimentation

Type de batterie	Autonomie de la batterie	Temps de charge de la batterie	Durée de vie de la batterie
12v Rechargeable, Sealed	15 (Faible) 8 (Fort)	5 hrs. from full discharge	500
Avertissement de batterie faible	Prises primaires 12 V	Prises auxiliaires 12 V	
Intermittent Blinking	1	1	
Watts	Tension		
24	12		

Homologations

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Compliant

Dimensions et poids

Head Length	Largeur du phare	Profondeur du phare
16.5cm.	20cm.	6.5cm.
Largeur fermé	Longueur fermé	Hauteur fermé
20cm.	40cm.	23cm.
Hauteur du mât étendu	Longueur de cordon	Poids
82 cm.	35cm.	10kg.

Materials

Head	Corps	Mast
Polycarbonate/ABS	Polycarbonate/ABS	Glass-Reinforced Plastic
Lentille	Genre d'interrupteur	
Polycarbonate	Silicone rubber keypad	

Configuration

Cat. n°	Description
9430SL	9430SL Spot Light Remote Area Lighting System

9430SL Spot Light Remote Area Lighting System ACCESSOIRES

Cat. n°	Description

Cat. n°	Description