



↑ H 880/905 mm

→ W 330 mm

↗ D 670 mm

IT Terminale di aspirazione olio esausto

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in PST gofrata da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi.
- Pannello per la gestione automatica dell'aspirazione olio esausto. Disponibile anche in versione manuale (AT-C2-D90/05-EXTR/M).
- Rubinetto e avvolgitore per l'aspirazione dell'olio esausto.
- Vaschetta raccogliacqua removibile per la pulizia.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del terminale sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Zanchette per il fissaggio del mobile a pavimento.

EN Unit for waste oil extraction

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm sheet steel work-top with 2 mm embossed PST, scratch-resistant, acids-resistant.
- Panel for the automatic management of waste oil extraction. Available also in manual version (AT-C2-D90/05-EXTR/M).
- Cock and hose reel for waste oil extraction.
- Removable drip tray for cleaning.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the terminal on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Cramps for fastening the unit to the floor.

FR Terminal d'aspiration d'huile usagée

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail solide en tôle d'acier de 2 mm avec couverture gaufrée PST de 2 mm, résistant aux rayures, résistant à l'acide.
- Panneau pour la gestion automatique d'aspiration d'huile usagée. Disponible aussi avec version manuel (AT-C2-D90/05-EXTR/M).
- Robinet et enrouleur pour l'aspiration d'huile usagée.
- Plateaux d'égouttoir amovible pour le nettoyage.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 à 25 mm).
- Crampes pour fixé le mobilier sur le sol.

DE Altölabsaugungsterminal

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Feste Arbeitsplatte aus Stahlblech mit 2 mm Stärke, mit Überzug aus kratz- und säurefestem PST-Kunststoff von 2 mm.
- Tafel für die automatische Altölabsaugung. Hahn und Aufroller für Altölabsaugung. Auch in manuellen Version verfügbar (AT-C2-D90/05-EXTR/M).
- Hahn und Aufroller für Altölabsaugung.
- Absetzbarer Tropfschale.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).
- Absetzbarer Tropfschale.

ES Terminal de aspiracion aceite usado

- Robusta estructura de chapa y pintado con polvo.
- Superficie solida de trabajo de chapa robusta de espesor 2mm, con cobertura de PST resistente al rayado y a los ácidos.
- Panel para la gestion automatica aspiracion del aceite usado.
- Grifo y enrollador para la aspiracion del aceite usado.
- Disponible tambien en version manual (AT-C2-D90/05-EXTR/M).
- Grifo y enrollador para la aspiracion del aceite usado.
- Cubetas recogegotas desmontables para su limpieza.
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo (excursion 0 a 25 mm).
- Anclajes para fijar el mueble al suelo.



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
 Height-adjustable feet from the inside.
 Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
 Höhenverstellbaren Füße von innen.
 Pies regulables en altitud desde el interior.



Gestione automatica aspirazione olio esausto.
 Automatic management of waste oil extraction.
 Gestion automatique d'aspiration d'huile usagée.
 Höhenverstellbare Fuß.
 Gestion automatica aspiracion del aceite usado.

OPTIONALS

**AVVOLGITORI - HOSE REELS - ENROULEURS
 SCHLAUCHAUFROLLER - ENROLLADORES**



OIL	
Ø	m/ft
3/8"	5/17

**POMPA A DOPPIA MEMBRANA - PNEUMATIC PUMP WITH DOUBLE MEMBRANE
 POMPE A DOUBE MEMBRANE - DOPPELMEMBRANPUMPE - BOMBA A DOBLE MEMBRANA**



PUMP		
rapp. di pressione	Ø	lt/min
1:1	1/2"	MAX 55

AT-EN-D90/05-EXTR/A



Terminale di aspirazione olio esausto.

Unit for waste oil extraction.

Terminal d'aspiration d'huile usagée.

Altölversorgungsterminal.

Terminal de aspiracion aceite usado.