



Balance industrielle étanche IP67

Balance plate forme en inox résistante à l'eau

Départ usine **3 à 10 jours**

Points forts du produit

- Balance plateforme de haute précision sur colonne
- Plateau, colonne et indicateur 100% protégés contre l'eau et la poussière IP67
- Contrôle de pesée & détermination du pourcentage
- Plateau en inox de dim. Lxp : 250 x 250 mm à 450 x 600 mm
- Capacité de pesée : 8 à 300 kg

Description

Balance industrielle Gladiator en acier inoxydable IP67 totalement résistante aux milieux humides et poussiéreux.

Idéale en **milieu agroalimentaire, pharmaceutiques et industriel** car grâce à son indice de protection elle est facilement lavable à grande eau.

Cette balance plateforme est robuste et très performante, son écran rétroéclairé facilite le contrôle de poids car il change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites réglées.

Fonctions de la balance :

Homologuée OIML et de Type CE.

Balance parfaitement adaptée aux lignes de **production alimentaire et environnements humides**.

Stabilité due aux pieds en caoutchouc et tiges en acier inoxydable.

La **polyvalence** est une caractéristique principale de la balance «Gladiator».

Applications : **pesage, comptage de pièces** pour effectuer des contrôles d'inventaire, **pesage en pourcentage, pesage dynamique / pesé d'animaux**, contrôle de poids en pesage et comptage.

La **fonction Hold** fige le poids indiqué, ce qui permet de continuer ses tâches sans perdre les résultats.

Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Programme d'ajustage externe, afin de vérifier et d'ajuster avec des poids.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection en immersion temporaire (-1 mètre pendant 30 minutes).

Caractéristiques techniques de la balance :

Ecran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 40 mm.

Plateau en inox gradué 304, indicateur avec écran rétro-éclairé.

Plateau, colonne et indicateur IP67 (100% étanches).

Alimentation : Adaptateur secteur avec presse étoupe / batterie interne

Certifications

Garantie
2ans

Voir en ligne Balance industrielle étanche IP67

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

rechargeable (les deux inclus).

Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes.

Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz, N, unité personnalisable.

Temps de stabilisation : 2 secondes.

Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C.

Certificat de calibrage en option (+5 jours de délais).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	REPRODUCTIBILITÉ	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.0451.01	0.4	Non	8	0.2	250 x 250	180 x 310 x 620	6
18.0451.02	1	Non	16	0.5	250 x 250	180 x 310 x 620	6
18.0451.03	2	Non	35	1	250 x 250	180 x 310 x 620	6
18.0451.04	2	Non	35	1	300 x 400	190 x 350 x 750	10.4
18.0451.05	4	Non	75	2	300 x 400	190 x 350 x 750	10.4
18.0451.06	4	Non	75	2	400 x 500	210 x 500 x 880	13
18.0451.07	10	Non	150	5	400 x 500	210 x 500 x 880	13
18.0451.08	10	Non	150	5	450 x 600	250 x 500 x 880	21
18.0451.09	20	Non	300	10	450 x 600	250 x 500 x 880	21

Voir en ligne Balance industrielle étanche IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com