

STATIONS EASY MOBIL

Station de ravitaillement gasoil prête à l'emploi.

- Réservoir en polyéthylène simple paroi
 - Dispositif de rangement du flexible de distribution
 - Passage de sangle pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Support pistolet
 - Bouchon de remplissage avec tube anti-mousse
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l
 - Pompe :
 - Pompe manuelle simple effet avec 1,5 m de flexible de distribution et pistolet simple en aluminium
 - Pompe à palettes électrique auto-amorçante 12 V, pistolet automatique avec raccord tournant, 4 m de câble électrique et 4 m de flexible de distribution
 - Compteur digital K24 en option pour pompe électrique
 - Jauge de niveau à cadran (lecture verticale) en option
- Ravitaillement du réservoir par pistolet automatique.



**CONFORME
ADR**



Nouveau

EASY Mobil 600 ADR voir page 18



EASY Mobil pompe manuelle avec pistolet simple



Tube anti-mousse



Vanne coupe circuit



Pompe électrique



EASY Mobil 430



EASY Mobil 200



EASY Mobil 125



STATIONS EASY MOBIL

Désignation	Débit en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station EASY Mobil 125 pompe manuelle	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 44	15	8915
Station EASY Mobil 125 pompe électrique 12 V	25 / min	80 x 60 x 44	16	8916F
Station EASY Mobil 200 pompe manuelle	0,25 / manoeuvre	80 x 60 x 59	20	8831
Station EASY Mobil 200 pompe électrique 12 V	45 / min	80 x 60 x 59	21	8709
Station EASY Mobil 430 pompe électrique 12 V	45 / min	116 x 76 x 73	50	8872

**HOMOLOGUÉE
ADR**



EASY Mobil 600 homologuée ADR

Nouveau



EASY Mobil 200 homologuée ADR

Nouveau



EASY Mobil 600 homologuée ADR



Anneau en acier zingué

STATIONS EASY MOBIL ADR

Stations livrées avec certificat d'homologation.

L'homologation garantit

- Robustesse élevée
- Durabilité d'un matériel éprouvé

Tests* réussis par les EASY Mobil 200 ADR et EASY Mobil 600 ADR :

- ✓ Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces (version 200 litres) et sur le fond (version 600 litres)
- ✓ Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18°C
- ✓ Mise sous pression et contrôle d'étanchéité
- ✓ Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés
- ✓ Robustesse : test de vibrations

*Les tests ont été effectués par le Tüv (organisme de certification indépendant allemand)

- EASY Mobil 200 ADR
 - Descriptif voir page 11
 - Capot en polyéthylène de série
 - EASY Mobil 600 ADR
 - Descriptif voir page 11
 - 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
 - Capot en polyéthylène en option
 - Compteur digital K24 en option
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

STATIONS EASY MOBIL ADR

Désignation	Débit l/min	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station EASY Mobil 200 ADR avec capot	60	80 x 60 x 61	24	10082
Station EASY Mobil 600 ADR sans capot	60	116 x 80 x 102	53	10085
Station EASY Mobil 600 ADR avec capot	60	116 x 80 x 107	66	10087