



Scieries mobiles CTR 550 / CTR 750

- Scierie compacte.
- Moteur électrique et thermique de grande marque.
- Réglage en hauteur sur chaîne et galet conique pour garantir la précision.
- Tension de la lame par système simple qui garantit une tension correcte de la lame.
- Lubrification de la lame pendant la coupe permettant un sciage précis.
- 750EV : version avec division électrique (réglage en hauteur électrique).

CTR 750 GX Mobile
Nous consulterRéglage en hauteur sur
chaîne et galet conique
pour garantir la précisionSystème de lubrification de
la lame pendant la coupeSystème de tension
de la lame

Éjection de la sciure

Vis de serrage et équerre
de maintien du boisCardre de scie monté avec 4 roues
pour une meilleure stabilité

CTR 550



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CTR 550	CTR 550 GX	CTR 750 E	CTR 750 EV	CTR 750 GX
Référence	733CTR550/C	733CTR550GX	733CTR750E/C	733CTR750EV/C	733CTR750GX
Diamètre de passage (mm)	550	550	750	750	750
Longueur de passage standard (m)	3,6	3,6	3,46	3,46	3,6
Transmission	Élec 4 kW / 400 V	Essence Honda 12 CV	Élec 6 kW / 400 V	Élec 6 kW / 400 V	Essence Honda 12 CV
Réglage hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel	Motorisé	Manuel
Lame de scie	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes
Avancement	Manuel	Manuel	Électrique avec variateur	Électrique avec variateur	Manuel
Dimension standard au travail	1 560 x 4 500	1 560 x 4 500	2 250 x 4 500	2 250 x 4 500	3 000 x 4 500
Poids (kg)	310	310	465	480	470

OPTIONS

- Réf. 773016511.....Rallonge de longueur de sciage de 2,25 m pour CTR 550 / CTR 550 GX
 Réf. 773EXT750.....Rallonge de longueur de sciage de 2,25 m pour CTR 750 E / CTR 750 EV / CTR 750 GX
 Réf. 773017664.....Lame supplémentaire pour CTR 550 / CTR 550 GX
 Réf. 773016286.....Lame supplémentaire pour CTR 750 E / CTR 750 EV / CTR 750 GX