




KT-BL824ACB



Emballage
Dimensions: 480 x 575 x 210
Poids brut: 22,3 kg
Boîtes par palette: 10

DOMAINE D'APPLICATION

Particulièrement indiqué pour portails avec piliers étroits jusqu'à **150mm** de large. L'idéal également pour portails avec gonds désaxés par rapport au bord du pilier et vantaux allant jusqu'à **2 mètres** de long (**2,5m** avec serrure électrique), poids maxi. **200kg**.

GRUPE AUTOBLOQUANT MAÎTRE

avec moteur 24V contrôlé par encodeur, programmeur électronique, récepteur 433MHz FM, chargeur de batterie + batteries NiMH.

GRUPE AUTOBLOQUANT ESCLAVE

pour automatiser le deuxième vantail.

2 BRAS ARTICULÉS STANDARD

en aluminium moulé sous pression et peint.

2 TÉLÉCOMMANDES RADIO 4 CANAUX

433MHz FM ROLLING CODE.

PAIRE DE CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES, APPLICATION EN SAILLIE

produits de catégorie 3 avec tête optique réglable, portée 10m.

CLIGNOTEUR À LED

24V - 230V avec antenne intégrée.

CÂBLE DE BRANCHEMENT DE 10m

24V **2,5m max** **200 kg**

BL824MCB

BL824S

BL824ARM

TXQ504C4

CDR999

ICON

CABPC10

