

CITY ELEMENTS 200 AR LED

CITY ELEMENTS 200 AR

16.02100.0V005 LEVO3 28W SKI (3000K)/O3

Élément de terminaison 200-2 AR - L1.9

- Pour la colonne lumineuse City Elements 200-2
- Pour éclairage de place ou de rues

En tube d'aluminium ø 200 mm

Hauteur de l'élément 1000 mm

Sans porte de visite

Couvercle du luminaire en verre acrylique (PMMA) cylindrique

Répartition de la lumière: asymétrique, optimisée pour l'éclairage

(Caractéristique: pour l'éclairage des routes principales)

Equipée avec LED LEVO3 O3 env. 28W (3000K)

Avec ballast électronique (220-240V/50-60Hz)

- avec CLM (350-500mA, 20-28W)

- sans CLM (500mA, 28W)

Indice de protection IP65, Classe électrique I

Version au choix comme suit:

Sans gradation d'éclairage et sans flux lumineux constant (CLM)

OU avec gradation d'éclairage via DALI, StepDim ou AstroDim
ET/OU avec flux lumineux constant (CLM) (à indiquer en cas de commande!)

==> précâblage (9000 mm)

Couleur: DB 703



Valeur technique

Indice de protection IP65

Durée de vie LED:

L80 B10 / 100.000h - TA ≤ 25° C

L70 B10 / 50.000h - TA > 25 - ≤ 50° C

CE

Avantages

- Système d'éclairage répondant à toutes les exigences
- Assemblage modulaire, offrant une liberté de planification pratiquement illimitée
- Possibilités d'aménagement très variées
- Intégration de systèmes complémentaires (vidéo-surveillance, alimentation eau/électricité)

Télécharger

Instructions de montage: [HessMA_CITY_ELEMENTS_200-2_Abschlusselemente.pdf](#)

Données photométriques: [CITY ELEMENTS 200.zip](#)

