



Catalogue
CATERING
Chapitre
FROID

Modèle
 WR-300 230v 50Hz FAGOR

19034732

01/03/2019

VITRINES À VINS, WR-300

CARACTÉRISTIQUES

Extérieur en tôle d'acier prélaqué et intérieur en thermoformé sanitaire noir avec glissières intérieures embouties (polystyrène). Isolation de 45 mm en polyuréthane injecté de 40 kg/m³ de densité. Système de réfrigération par tirage forcé avec compresseur de faible vibration.

Plaque d'évaporation avec ventilation forcée à l'intérieur, condensateur demandant peu d'entretien avec ventilation forcée à l'extérieur.

Contrôle électronique et digital de la température et du dégivrage avec afficheur digital.

Porte en double vitrage teinté avec filtre ultra-violet qui protège le vin des rayons du soleil.

Étagères en tiges d'acier plastifiées noir, faciles à démonter et à nettoyer.

Fourni : 3 étagères planes et 1 étagère inclinée pour présenter des bouteilles ou conserver des bouteilles ouvertes pour les modèles WR-300/600 et 1 unité plane pour le modèle WR-180.

Éclairage intérieur LED vertical.


Température de fonctionnement : +5 °C à +16 °C (T° ambiante : 32 °C).

Portes: 1

Capacité: 400 L

Capacité bouteilles: 72

DIMENSIONS



X Longueur	620 mm	X Longueur brute	690 mm
Y Profondeur	655 mm	Y Profondeur brute	650 mm
Z Hauteur	1850 mm	Z Hauteur brute	1965 mm
Poids net	98,0 kg	Poids brut	103,0 kg
Volume net	0,751 m ³	Gross volume	0,881 m ³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique	0,257 kW
Voltage	230V - 1N
Ampérage	1,8A
Fréquence électrique	50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAZ

Type gaz	R-600a
----------	--------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FROID

Puissance frigorifique	0,292 kW
Classe climatique	4
Charge réfrigération	86,000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRANCHEMENTS

Câblage 230V Monophasique	1+N
---------------------------	-----



Catalogue
CATERING

Chapître
FROID

Modèle
WR-300 230v 50Hz FAGOR

19034732

01/03/2019

