

LUV II

Le LUV est le support idéal pour tous les travaux sans herbicides dans la zone inter-rang. Il peut être équipé de divers outils pour réaliser différents types de travaux.

Points forts du LUV II

- Corps principal robuste en fonte d'acier haute résistance pour une durabilité maximale
- Tête de support renforcée et arbre de support avec nouvelle denture pour une capacité de charge plus élevée
- Contrôle précis pour un travail de haute précision
- Arbre de support modulaire pour un remplacement facile des outils
- Prise d'outil 50×50 avec fonction d'inclinaison pour une adaptation flexible
- Arbre de support long et continu disponible sur demande, uniquement soc ou herse rotative possible

→ 1x | ∞ 7-12 l/min | ↺

Dimensions des équipements à la page 100.

Télécommandes à la page 14.

Configuration de la lame pour LUV II

- Travail du sol peu profond dans la zone inter-rang pour lutter contre les mauvaises herbes
- Coupe les racines des mauvaises herbes pour un dessèchement efficace
- Ameublir le sol et améliore la structure du sol
- Différentes longueurs et formes de la lame disponibles
- Palpeur flottant, réglable et protégé contre les surcharges en standard
- Nouvelle attache à ergots pour une fixation de la lame facile et robuste



Configurer le LUV modulaire = unité de base + kit de lame + ensemble de tuyaux + télécommande + boîtier de commande


Packs de tuyaux



40016679

Pour connecter le LUV à une télécommande, requis pour chaque LUV, 12L, 15L

Accessoires




40016788

Prolongation courte de l'arbre du support avec élévation du patin pour les cultures basses




40007912

Lame de décavallonnage, pour le travail du sol, butée de réglage de l'angle requis



40018195

Lame bineuse renforcée de carbure



40014921

Butée de réglage de l'angle