


## PLANETE 2-45 ADR CGLine+ LUM17214



- Flux 45 lm + fonction VISIBILITE+
- Système de test Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE
- Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
- Montage mural, plafond
- Polycarbonate
- Blanc RAL9003
- Indices de protection IP43 / IK07
- Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples
- Pour section de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Alimentation 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de température ambiante 5°C à 45°C
- Batterie LifePo
- Source lumineuse LED
- Dimensions Boîtier: 120 x 228 x 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
- Classe II
- Poids 0,5 kg

## Descriptif Technique :

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (Strip LED similaire au CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifié
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Pictogrammes spécifiques également disponibles
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Longue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)

## Caractéristiques Techniques :

Référence :