



Transpalette tout électrique 1,5 tonnes

Transpalette 1500 kg - Déplacement et levée électrique

Départ usine **48h / 72h** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Transpalette 100 % électrique, parfait pour manoeuvrer dans des espaces réduits
- Equipé d'un écran LCD avec indicateur de charge de batterie et alerte
- Toutes les commandes sont regroupées au niveau de la poignée multi-fonctions
- 2 vitesses disponibles, rapide et réduite (pour les manoeuvres)
- Motorisation performante brushless 0,75 kW et Batterie Lithium-ion 48V/15Ah

Description

Transpalette 100% électrique à haute performance, d'une **capacité de charge de 1500 kg**.

Grâce à son faible encombrement et son court rayon de braquage de 1353 mm, il est l'équipement idéal pour manoeuvrer dans des espaces réduits comme les couloirs ou les rayons de magasin.

Il permet également le déchargement à l'intérieur d'un camion. De plus, ce transpalette dispose d'un mode de **déplacement «Timon levé»** qui permet de manoeuvrer dans des espaces exigus.

Léger et puissant, ce produit possède les fonctionnalités d'un transpalette électrique et la maniabilité d'un transpalette manuel.

2 vitesses de déplacement sont proposées : le mode lent "tortue" à 2 km/h et le mode rapide "lièvre" à 5 km/h.

Il est équipé d'un écran LCD sur le timon avec les fonctionnalités suivantes :

- indicateur de batterie - alerte de recharge
- affichage des codes d'erreurs.

L'ensemble des commandes sont centralisées au niveau de la poignée multi-fonctions:

- klaxon- arrêt d'urgence.
- marche avant / arrière- levée / descente

La maintenance de ce transpalette est simple et facile grâce à sa motorisation Brushless et sa batterie au Lithium-ion (Livré avec).

Le temps moyen d'utilisation du transpalette (en mode standard) avant de recharger la batterie est compris entre 2,5 et 3,5 heures pour batterie 48V/15Ah.

6 secondes seulement sont nécessaires pour remplacer la batterie par une batterie chargée.

Puissance du moteur d'entraînement : DC 0,75 kW. Puissance du moteur de levée : DC 0,5 kW. Batterie : 48V/15Ah lithium.

Boogies : polyuréthane de diamètre 80 x 70 mm.

Caractéristiques :

Référence	10.9405.02
Charge (kg)	1500
Dim. fourches Lxl (mm)	1150 x 160
Haut. max. levée (mm)	197
Haut. min. levée (mm)	82
Batterie (V/Ah)	48 V / 15 Ah Lithium
Dim. ext. Lxlxh (mm)	1552 x 550 x 1300
Rayon de braquage (mm)	1353
Ecartement int. fourches (mm)	230
Ecartement ext. fourches (mm)	550
Moteur de traction (kW)	0.75
Moteur de levée (kW)	0.5
Vitesse avec/sans charge (km/h)	4 / 5
Vitesse levée avec/sans charge (m/s)	0,03 / 0,035
Vitesse descente avec/sans charge (m/s)	0,035 / 0,025
Poids	125

Certifications

Garantie **2 ans** 

Voir en ligne Transpalette tout électrique 1,5 tonnes - Référence 10.9405.02

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Roue : polyuréthane de diamètre 140 x 55 mm.

Frein : électromagnétique.

Vitesse de déplacement à vide : 5 km/h.

Vitesse de déplacement chargé : 4 km/h.

Capacité de pente chargé en : 6%.

Capacité de pente à vide : 20%.

Livré avec un chargeur rapide : recharge en 2,5 heures pour une batterie 48V/15Ah. Possibilité de commander une seconde batterie.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Autres photos du produit



Voir en ligne Transpalette tout électrique 1,5 tonnes - Référence 10.9405.02

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)