



Revêtement de sol antidérapant en tôle diamant

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Revêtement de sol en PVC recyclé pour trafic intensif
- Surface tôle diamant assure une adhérence non directionnelle
- Convient parfaitement à une utilisation générale et industrielle
- Résistance aux acides et aux alcalis dilués
- Disponible au mètre linéaire ou au rouleau et en 3 coloris

Description

Revêtement de sol composé à 100% de PVC recyclé.

Convient pour un usage intensif.

Design en tôle diamant pour une adhérence non directionnelle.

Excellente durabilité et excellente résistance aux déchirures.

Revêtement idéal pour des applications industrielles et générales, pour bâtiments, corridors, stations essence, aéroports, supermarchés, ascenseurs, bus, bateaux etc.

Résiste aux acides et alcalis dilués.

Absence totale de produits nocifs et toxiques tels que les DOP ou DMF.

Existe en 3 coloris : noir, noir/jaune et gris.

Épaisseur : 4,7 mm.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LARG.	COLORIS	EPAISSEUR	LONG.	USAGE	APPLICATION	SURFACE	PROPRIÉTÉ	BORDURES	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	POI (K)
14.2923.01	Rouleau	91	Noir	4,7	2280	Intensif	Milieu huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	91 cm / 22,8 m /	2280	91	4,7	90
14.2923.14	Sur mesure	122	Noir / Jaune	4,7	-	Intensif	Milieu huileux	Tôle de diamant	Antifeu	Sur mesure /	-	0 ; 122	4,7	N.
14.2923.13	Sur mesure	122	Noir	4,7	-	Intensif	Milieu huileux	Tôle de diamant	Antifeu	Sur mesure /	-	0 ; 122	4,7	N.
14.2923.12	Mètre linéaire	122	Gris	4,7	100	Intensif	Milieu huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	122 cm / mètre linéaire /	100	122	4,7	N.
14.2923.11	Mètre linéaire	91	Gris	4,7	100	Intensif	Milieu huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	91 cm / mètre linéaire /	100	91	4,7	N.
14.2923.10	Mètre linéaire	122	Noir / Jaune	4,7	100	Intensif	Milieu huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	122 cm / mètre linéaire /	100	122	4,7	N.

Voir en ligne Revêtement de sol antidérapant en tôle diamant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LARG.	COLORIS	EPAISSEUR	LONG.	USAGE	APPLICATION	SURFACE	PROPRIÉTÉ	BORDURES	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	PO (K
14.2923.09	Mètre linéaire	91	Noir / Jaune	4,7	100	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	91 cm / mètre linéaire /	100	91	4,7	N.
14.2923.08	Mètre linéaire	122	Noir	4,7	100	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	122 cm / mètre linéaire /	100	122	4,7	N.
14.2923.07	Mètre linéaire	91	Noir	4,7	100	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	91 cm / mètre linéaire /	100	91	4,7	N.
14.2923.06	Rouleau	122	Gris	4,7	2280	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	122 cm / 122 cm /	2280	122	4,7	12
14.2923.05	Rouleau	91	Gris	4,7	2280	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	91 cm / 22,8 m /	2280	91	4,7	90
14.2923.04	Rouleau	122	Noir / Jaune	4,7	2280	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	122 cm / 22,8 m /	2280	122	4,7	12
14.2923.03	Rouleau	91	Noir / Jaune	4,7	2280	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	91 cm / 22,8 m /	2280	91	4,7	90
14.2923.02	Rouleau	122	Noir	4,7	2280	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antidérapant / Antifeu	122 cm / 22,8 m /	2280	122	4,7	12
14.2923.15	Sur mesure	122	Gris	4,7	-	Intensif	Milieux huileux	Tôle de diamant	Antifeu	Sur mesure /	-	0 ; 122	4,7	N.

Voir en ligne Revêtement de sol antidérapant en tôle diamant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com