



Domaine d'utilisation*



AGRO ALIMENTAIRE INDUSTRIE LÉGÈRE SECOND OEUVRE ESPACES VERTS MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Lunettes de protection.

Oculaire: polycarbonate.

Épaisseur oculaire: 2,00 mm.

Monture: polycarbonate et TPR, branches perforées.

Traitement: anti-rayures, anti-buée.

Poids: 22 grammes.

Coloris: orange et noir.

Conditionnement: carton de 100 pièces.

Sous conditionnement: boîte de 10 pièces (sous sachet individuel).

INCROYABLEMENT LÉGÈRES



Avantages

- > Pont de nez et branches avec un insert anti-glisse.
- > Qualité et fiabilité d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.
- > Résistance améliorée grâce au polycarbonate.
- > Branches avec perforation permettant l'ajustement de cordon.
- > Traitement anti-rayures et anti-buée.

Protection des
YEUX

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**. Certifié par **BSI** organisme notifié n°2797.

EN 166 : 2001 (F, classe optique 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



CE

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>