

E1 version STATIONNAIRE

Modèle classique - Ø Maxi 20 mm

- Coupe précise avec un maximum de stabilité et un minimum de poids
- Capacité : câble Cu/Al 120 mm²
- Diamètre maxi : 20 mm
- Poids : 2,9 kg

Code **CCE1STATIO**



Pour câbles cuivre, alu, multifibres - NE CONVIENT PAS AUX CABLES ACIER ET INOX

E2 version STATIONNAIRE

Modèle classique - Ø Maxi 31 mm

- Coupe précise avec un maximum de stabilité et un minimum de poids
- Capacité : câble Cu/Al 1 x 250 mm²
- Diamètre maxi : 31 mm
- Dimensions : 100 x 110 x 125 mm
- Poids : 2,9 kg
- Longueur : 55 cm
- Télécom : 56 x 2 9/10° / U-1000(A)R2V 1 x 300 mm²
- Triphasé branchement souterrain 3 x 50 + 50 mm²

Code **CCE2STATIO**



Pour câbles cuivre, alu, multifibres - NE CONVIENT PAS AUX CABLES ACIER ET INOX

E3 version STATIONNAIRE

Modèle classique - Ø Maxi 50 mm

- Coupe précise avec un maximum de stabilité et un minimum de poids
- Capacité : câble Cu/Al 500 mm²
- Diamètre maxi : 50 mm
- Poids : 2,9 kg
- Longueur : 74 cm
- Torsade tripol : 3 x 240 mm² / Aérien 3 x 150 + 70 + 2 x 16 mm²
- U-1000(A)R2V 3 x 185 + 70 mm²

Code **CCE3STATIO**



Pour câbles cuivre, alu, multifibres - NE CONVIENT PAS AUX CABLES ACIER ET INOX