

gamme froid



GROUPE FROID GFT 450

Répond parfaitement à vos besoins de refroidissement temporaire : pour les applications en climatisation, froid industriel et froid commercial

Groupe de production d'eau glacée GFT 450

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de compresseurs	6 scrolls
Puissance nominale	444 kW
Régime eau glacée	+7 / +12 °C
Débit pour un delta T de 5°C	77 m ³ /h
Régime eau glycolée	-10 / -5 °C
T° C maxi sortie eau	+15 °C
T°C ambiance nominale	+35 °C
Fluide frigorigène	R410A

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance électrique totale absorbée	175 kW
Alimentation	400 V TRI + T
Intensité nominale / démarrage	329 A / 582 A
Section câble alimentation	4 X 120 mm ²

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Raccordements eau glacée Camlock	4" / DN 100
Pompe sur skid (11 kW)	77 m ³ /h (35 mCE)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur X Largeur X Hauteur	4770 X 2420 X 2805 mm
Poids	4 930 kg
Niveau sonore Lp (A) à 10 m	60 dB(A)

LES AVANTAGES DE LA LOCATION

- Economique
Pas d'investissement
- Des coûts maîtrisés
- Réponse immédiate à l'urgence
(casse, panne, ...)
- Choix de la durée
- Matériel récent et performant

info@tibbloc.fr

www.tibbloc.fr

Et retrouvez toute notre actualité sur [facebook](#)

N° Azur 0 810 310 307
PRIX APPEL LOCAL

Lyon | Nantes | Paris

TIBBLOC
loueur de solutions chaud & froid