

Le rayonnage pour stockage horizontal des charges longues **Cantilever**



- > Idéal pour le stockage de vos charges longues (tubes, profilés, planches...)
- > Montage facile par boulonnement des bras sur les colonnes.
- > 2 versions disponibles (simple ou double face) pour un accès facilité à vos marchandises.
- > Butées amovibles en option.



Caractéristiques techniques :

- > **Colonne :**
 - Version légère : profil 140x40x3 mm perforée au pas de 100 mm
 - Version mi-lourde : profil 200x80x3 mm perforée au pas de 100 mm
- > **Embase :**
 - Version légère : profil «U» 150x50x3 mm
 - Version mi-lourde : profil «C» 200x80x25x3 mm.
- > **Contreventement :**
Cadre à boulonner entre 2 colonnes.
- > **Bras :**
 - Version légère : 80x40x2 mm ou 40x40x2 mm
 - Version mi-lourde : 80x60x3 mm, 80x40x2 mm ou 40x40x2 mm.

Coloris standards :

Colonne, contreventement et bras bleu RAL 5015.

Dimensions :

Hauteurs		Longueurs de l'embase		Longueurs des bras		Entre-axes colonnes		Capacités de charge
1.750 mm	3.000 mm	400 mm	800 mm	300 mm	700 mm	500 mm	1.250 mm	jusque 800 kg et jusqu'à 4.400 kg par travée uniformément répartis et selon configuration
2.000 mm	3.500 mm	500 mm	1.000 mm	400 mm	800 mm	750 mm	1.500 mm	
2.500 mm	4.000 mm	600 mm	1.200 mm	500 mm	1.000 mm	1.000 mm		
		700 mm		600 mm	1.200 mm			