

**Produit : TEXACO RANDO HDZ**

**Descriptif :**

RANDO HDZ est une huile hydraulique toutes températures de haute tenue et de dernière génération pour tous les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions difficiles et sur une vaste plage de conditions climatiques et de températures.

**Applications :**

Rando HDZ est recommandée pour une utilisation dans tous les systèmes hydrauliques hautes performances et de haute tenue, fonctionnant sur une large plage de températures ambiantes et de fonctionnement, y compris les pompes à engrenages et à palettes à grande vitesse et haute pression et les pompes à pistons axiaux

Rando HDZ est adaptée aux utilisations industrielles et mobiles (PL:TP/Agricole).

**Avantages :**

-

Protection contre l'usure de haut niveau, pour une grande longévité des systèmes.

-

Indice de viscosité élevé permettant une utilisation sur une large plage de températures.

-

Excellente tenue à l'oxydation.

-

Très bonne tenue au cisaillement.

-

Bonne compatibilité avec une large gamme d'élastomères.

-

Protection contre la corrosion, et comportement en milieu humide

-

Excellente compatibilité avec les composants en bronze, en acier et argentés.

Grades ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100.

ISO 11158 classe HV

SAE MS1004 MS

ASTM D6158 classe HV

DIN 51524 partie 3 HVLP

**Spécifications constructeurs :**

Bosch Rexroth RE 90 220 (ISO VG 32-68)

Sperry Vickers M-2950-S applications mobiles (ISO VG 32, 46, 68)

Sperry Vickers M-286-S applications industrielles (ISO VG 32, 46, 68)

Cincinnati Machine P-68 (32), P-69 (68), P-70 (46)

US Steel 136, 137