



LECTEUR FILAIRE LINEAR IMAGER A USAGES MULTIPLES

La gamme de lecteurs Linear Imaging Touch™ TD1100 représente la solution idéale pour les clients ayant besoin d'une solution économique de lecture au contact sans pour autant sacrifier qualité et performance.

Conçu pour diverses applications, les lecteurs Touch TD1100 fournissent la garantie d'une lecture au contact d'excellente qualité sur tous les code-barres linéaires, y compris ceux qui sont endommagés ou mal imprimés.

Compacts et légers, les lecteurs Touch TD1100 sont également robustes puisqu'ils peuvent résister aux chutes de 1,5 m, ce qui s'applique d'ordinaire à une gamme de produits supérieure.

Les lecteurs Touch TD1100 sont disponibles avec des fenêtres de lecture de 6,5 cm / 2,6 in (Touch 65) ou 9,0 cm / 3,5 in (Touch 90), ce qui est idéal pour la lecture de codes standards ou larges.

Les lecteurs Touch TD1100 65 / 90 Pro sont multi-interfaces « tout-en-un » : RS-232, USB, Keyboard Wedge et Wand Emulation. Les lecteurs Touch TD1100 Lite 65 / 90 sont USB ou RS-232 / Keyboard Wedge Emulation.

Un support innovant permet aux lecteurs Touch TD1100 de lire sur documents ou articles de petite taille en mode mains libres.

Le logiciel de configuration Aladdin™ de Datalogic permet une installation et un paramétrage rapides pour tous les utilisateurs, même les moins expérimentés.

Les lecteurs Touch existent en noir uniquement. Des couleurs supplémentaires sont disponibles pour une quantité minimum de commande.

POINTS CLÉS

- Large fenêtre de lecture : 6,5 cm / 2,6 in et 9,0 cm / 3,5 in
- Excellente capacité de lecture sur les code-barres endommagés ou mal imprimés
- Options d'interfaces : USB ou Keyboard Wedge Emulation / RS-232 (Touch 65/90 Lite); USB / RS-232 / Keyboard Wedge / Wand Emulation (Touch 65/90 Pro)
- Lecture de code-barres linéaires GS1 DataBar™
- Support compact et innovant pour une lecture en mode mains-libres
- Résistance aux chutes de 1,5 m / 5,0 ft



CAPACITÉS DE DÉCODAGE

CODES LINÉAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
STACKED CODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel

ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE	En Fonctionnement (Typique): <100 mA @ 5 VDC Standby/Veille (Typique): 20 mA @ 5 VDC
TENSION EN ENTRÉE	5 VDC +/- 0.5 V

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)	5 - 95%
LUMINOSITÉ AMBIANTE	0 - 20.000 lux
PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)	16 kV
RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE	IP30
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m / 5,0 ft
TEMPÉRATURE	En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F En Stockage / Transport: -40 à 70 °C / -4 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	RS-232 / Keyboard Wedge: Touch 65/90 Lite RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Emulation Multi-Interface: Touch 65/90 Pro USB: Touch 65/90 Lite
------------	---

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Noir; D'autres couleurs et personnalisations sont disponibles selon la quantité minimum commandée.
DIMENSIONS	65 Pro & Lite: 16,0 x 8,4 x 5,8 cm / 6,3 x 3,3 x 2,3 in 90 Pro & Lite: 17,0 x 10,4 x 6,7 cm / 6,7 x 4,1 x 2,7 in
POIDS	65 Pro & Lite: 130,0 g / 4,6 oz 90 Pro & Lite: 153,0 g / 5,4 oz

PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70°
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	25%
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité Réglable); LED de Bonne Lecture
RÉSOLUTION (MAXIMUM)	TD1100 65: 0,102 mm / 4 mils
SOURCE LUMINEUSE	Eclairage: 640 nm LED

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. Code 39: 10 mils: 0 à 12,0 cm / 0 à 4,7 in Code 39: 7,5 mils: 0 à 8,1 cm / 0 à 3,2 in EAN13: 13 mils: 0 à 15,0 cm / 0 à 6,0 in
-----------------------------	---

SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
-----------------------	--

RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS
--------------------------------------	--

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité.

GARANTIE

GARANTIE	5-Ans
----------	-------

ACCESSOIRES

Fixations/Stands

- HLD-T010-65 Support de table/mural les Touch 65
- HLD-T010-90 Support de table/mural les Touch 90

