

TRIEUR DE TOMATES 24CH



IN FIELD

Le nouveau trieur de tomates est un dispositif de sélection qui détecte et écarte tous les éléments étrangers tels que les matières d'origine animale, le métal, les tiges de cotonnier, le plastique, les pierres, le verre et le bois qui pourraient être présents dans les champs de tomates.

CARACTÉRISTIQUES

- Le système de vision précis et puissant permet au classeur de fonctionner parfaitement à la lumière du jour
- Large gamme de régulation de la couleur (du vert au rouge, de la terre sombre aux pierres blanches)
- Possibilité de décider d'éjecter les plantes/ feuilles
- Console à distance au poste de conduite pour le contrôle des fonctions principales
- Disponible en configuration « digger » (excavateur)
- Possibilité de programmer le trieur via PC avec connexion directe
- Interface multilingue de chaîne de commande sélectionnées dans un menu paramétrique (langues: italien - anglais - espagnol - portugais - grec).
- Interface avec 3 niveleuses en même temps
- La communication GSM (couverture mondiale) pour le contrôle complet de la niveleuse peut être effectuée directement depuis le bureau
- En cas de défaut, un appel automatique au centre d'assistance permet de résoudre les problèmes immédiatement et de fermer la journée de travail
- La vitesse et le comptage des hectares récoltés peuvent être visualisés directement sur l'écran

BROCHURE

[Télécharger la brochure In-Field en format PDF](#)

AVANTAGES

- Augmentation du rendement
- Besoins de main-d'oeuvre réduits
- Augmentation du débit
- Qualité constante

DONNÉES TECHNIQUES



PROTECTION ENTRÉE
IP 66*



TYPE D'ÉCRAN
Écran graphique 240 × 128
avec rétroéclairage par
points



ALIMENTATION
9-18 V cc



**TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT**
-5 / +60°C
(23 / +140°F)



DIMENSIONS DU BOITIER
680 x 225 x 140 mm
(27 x 8,9 x 5,5 pouces)



MATIÈRE DU BOITIER
Acier inox, protection
antibruit



HORS D'USAGE
33-35 mouvements/sec



ZONE DE LECTURE
609 mm



CONSOMMATION D'AIR
180 l/min (MAX)



**ALIMENTATION
PNEUMATIQUE**
Air lubrifié



SÉLECTION
Selection capacité : 260
tomates/sec
Selection vitesse : 65 m/min



**PRESSIION DE
FONCTIONNEMENT**
4 bar

* Protection complète contre la poussière et les éclaboussures d'eau, garantissant une étanchéité jusqu'à une profondeur de 1 mètre (ou 3,3 pieds) sous l'eau avec des connecteurs fermés par un bouchon ou avec des câbles/ accessoires connectés

** Visibilité parfaite dans toutes conditions météorologiques (ensoleillé, nuageux, pluvieux et enneigé)