



Concepteur Fabricant

EC LCD INOX

Cellule de protection INOX pour matériels informatiques

Destinée à recevoir un poste informatique : écran LCD, unité centrale, clavier et souris

Caractéristiques :

- Cellule étanche en INOX 304 ;
- Cellule étanche et surface lisse facilitant le nettoyage ;

Partie supérieure : Compartiment écran

- Accès à l'écran et à l'unité centrale par la porte avant ;
- Face avant protégée par un panneau en PMMA transparent de type Lexan.

Partie inférieure : Compartiment clavier

- Ouverture et fermeture du compartiment par volet abattant ;
- Tablette extractible pour le clavier et la souris.

- Ses atouts :
- Protection et étanchéité
 - Optimisation de l'espace de travail

Existe en version composite AGRO EC LCD



DIMENSIONS DU EC LCD INOX en mm :

Extérieures hors-tout

L 590 x P 360 x H 630 mm



Option KDL

- Système de presse étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur la paroi latérale droite et garantissant l'étanchéité de la cellule.



Option PIÈTEMENT ou PATTES DE FIXATION MURALE INOX

- Piètement en tube inox 304 brossé ;
- Ou,
- Fixation au mûr grâce à des pattes de fixation inox et des inserts.

Plus d'options

- Kit de ventilation IP 55 ;
- Climatisation ;
- ...

