



WWW.AEA.FR mail: AEA33@WANADOO.FR

## FOURNITURES & ACCESSOIRES POUR EMBALLAGE & CONDITIONNEMENT

Scellés & plombs de sécurité – Rubans Adhésifs – Film Étirable & Rétractable  
Gaines - Housses – Cerclage – Agrafage – Etiquettes – Cartons – Calage – Papier  
Sacherie - Essuyage – Soudeuses - Ensacheuses

Cette petite scelleuse thermique de table a été développée principalement pour la fermeture de sacs de café en papier thermosoudable, aluminium et complexes. Très compacte, elle trouve facilement sa place sur un plan de travail. La fermeture des barres de soudure est assurée par un puissant électroaimant.

La commande du cycle peut se faire soit par la pédale électrique fournie avec la machine, soit en cycle automatique pour les séries dont le cadencement est réglable par une minuterie.

Une butée placée derrière les barres de soudure permet de toujours obtenir un scellage parallèle aux lèvres du sac.

Le contrôle de la température est assuré par temporisateur électronique permettant une précision de +/-1°, le contrôle du temps de scellage est réglable par minuterie électronique.



**En option** les Lamino peuvent être livrées avec un système de codage par caractères métalliques dans la zone de scellage, capacité 12 poinçons, pour date + lot (exemple : 31 12 2005) cette option doit être déterminée à la livraison de la machine.

	LM 300
Largeur de soudure	13 mm striée
Longueur de soudure	300 mm
Épaisseur maxi du film	En fonction de la nature du complexe, à définir après essais
Type de film	Tout type de complexes thermo soudables, à l'exception des films plastique
Voltage	220 V mono
Consommation Elec	600 W
Température maxi de chauffe	150 °
Espace possible entre le haut du sac et la soudure	0 mm, aligné sur le haut du sac grâce à une butée



Soudure avec option codage de la date sur un sac de café à soufflets.



Grâce à sa très forte pression de soudure, la LAMINO est bien adaptée à la fermeture des sacs de café jusqu'à 2,5 kg, y compris si les sacs ont des soufflets. Cependant un essai pour validation de la qualité du sac est toujours nécessaire.



L'option codage, comprend l'usinage des mâchoires de soudure et une boîte de 37 caractères numériques permettant le marquage de la date ou d'un numéro de lot.