

**OPERCULEUSE BARQ'152****UN CONCEPT NOVATEUR BREVETÉ**

Conçue idéalement pour l'operculage de barquettes alimentaires de 180 gr à 2 kg.

- Inox alimentaire
- Format maximum : 195 x 150 mm
- Rappel par vérin
- Régulation électronique de température
- Equipée d'un porte-bobine amovible et système de coupe
- Livrée avec matrice réglable "brevetée" pour GF (195 x 140 mm) et PF (140 x 96 mm)
- Matrice sur mesure en option : "club sandwich", 3 pots ...
- Largeur maxi film : 150 mm
- Diamètre maxi bobine : 200 mm
- Puissance installée : 350 W
- Tension : 220 V monophasé
- Encombrement :  
arrière : 550 x 230 x H 210 mm  
latérale : 395 x 430 x H 210 mm
- Poids : 10,5 kg



BARQ'152  
position arrière

BARQ'252



BARQ'400 P



Porte bobine  
bi-positions

BARQ'152  
position latérale

BARQ'325

**OPERCULEUSE BARQ'252****MANUELLE - CPET- 1/4 GN**

Pour l'operculage manuel de barquettes utilisées en collectivités, en restauration et rayon traiteur.

- Inox alimentaire
- Format maximum : 265 x 190 mm
- Rappel par vérin
- Régulation électronique de la température de 120° à 200° C
- Largeur maxi film : 200 mm
- Diamètre maxi bobine : 200 mm
- Matrices interchangeables
- Puissance : 500 W
- Tension : 220 V monophasé
- Encombrement : 330 x 550 x H 220 mm
- Poids : 12 kg
- Matrice sur mesure en option

**OPERCULEUSE BARQ'325****MANUELLE - GRAND FORMAT**

Operculeuse de barquettes adaptée aux petites et moyennes productions dans les collectivités ou les cuisines centrales.

- Inox alimentaire
- Format maximum : 325 x 265 mm (1/2 GN)
- Rappel par vérin
- Régulation électronique de température de 0° à 200° C
- Largeur maxi film : 365 mm
- Diamètre maxi bobine : 300 mm
- Puissance : 1200 W
- Tension : 220 V monophasé
- Encombrement : 725 x 470 x H 410 mm
- Poids : 45 kg

**OPERCULEUSE BARQ'400 P****SEMI-AUTO AVEC OU SANS DECOUPE AUTOUR DE LA BARQUETTE**

Machine semi-automatique, pneumatique pour le thermo-scillage de barquettes et pots.

- Inox et aluminium alimentaire
- Format maximum : 420 x 290 x H 115 mm
- Cette machine permet l'utilisation d'outillages multi-empreintes
- Les changements de formats sont très simples
- Régulation électronique de température de 0° à 200° C
- Réglage du temps de soudure par régulateur électronique
- Descente automatique de la tête de soudure
- Pression de soudure par vérin pneumatique
- Découpe du film adaptée à la forme des barquettes (en option)
- Largeur maxi film : 420 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Air comprimé : pression d'utilisation 6 bars
- Puissance installée : 1200 W
- Tension : 220 V monophasé
- Encombrement : 550 x 800 x H 430 mm
- Poids : 39 kg

**CADENCE**

En utilisation optimum, cette machine peut effectuer jusqu'à 10 cycles d'operculage par minute.