## **FICHE TECHNIQUE**



## Description

Nos bennes sont robustes et durables grâce l'épaisseur de l'acier et la peinture antirouille.

Nos bennes conviennent à la collecte, au transport et à l'évacuation rapide de tous types de matériaux et de déchets dans les usines, les entrepôts et les magasins.

La pelle est la solution idéale pour les matériaux en vrac (graviers, sable, copeaux, granulés...) ainsi que les grandes masses de neige. Elle a été spécialement conçue pour glisser facilement sous les matériaux en vrac.

Une construction solide en acier soudé et les renforcements sur les côtés assurent une robustesse et une longue durée de vie de la pelle basculante de CIVECO.

## Caractétisques techniques

Matériau	Acier S235		
Epaisseur	6mm base - 3mm tôle		
Finition	Revêtement Peinture époxy poudre RAL 5010 (ou autre sur demande)		
Livrée avec	Chaine en acier (à attacher au chariot élévateur) + Câble en nylon (à attacher au siège du conducteur pour l'ouverture de la benne)		
Convient pour chariot élévateur			
Excellent centre de gravité			

Volume (L)	Dimensions LxlxH (mm) extérieures	Charge (kg)	Poids (kg)	Fourreaux (mm)
1000	1900x1640x550	2000	290	A570 B200 C60
		207		A
		c		c
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, p	

Téléphone : +33 (0) 1 84 25 09 93 - Mail : contact@civeco.fr www.civeco.fr