

# Fiche technique

LUZ

IRIS

ROSE

## LE PRODUIT

Garantie (ans)			
Conformité REACH			
Résilience			
Douceur			
Confort			
UV			
Note / 20	15 / 20	14 / 20	16,5 / 20

## LES FILS

Fil haut	Structure			
	Composition			
	Couleurs			
	Dtex	4500	4500	7900
Fil frisé	Composition			
	Couleurs			
	Dtex	2200	2200	2500

## LA CONSTRUCTION

Jauge	3/8"	3/8"	3/8"
Nb points (+/-10%)	18/10 cm	18/10 cm	18/10 cm
Nb touffes (+/-10%)	18900 / m <sup>2</sup>	18900 / m <sup>2</sup>	18900 / m <sup>2</sup>
Poids de fil (+/-10%)	1077 g / m <sup>2</sup>	1077 g / m <sup>2</sup>	1691 g / m <sup>2</sup>
Hauteur de fil (+/-10%)	38 mm	40 mm	38 mm

## LA FINITION

Premier dossier			
Enduction			
Poids total (+/-10%)	2027 g / m <sup>2</sup>	2027 g / m <sup>2</sup>	2641 g / m <sup>2</sup>
Rouleau	Largeur (+/-2cm)	1/2/3/4 m	1/2/3/4 m
	Longueur (+/-2cm)	30 m	30 m

## LES TESTS D'USAGE

Résistance à l'arrachement (ISO 4919)	> 30 newton	> 30 newton	> 30 newton
Perméabilité (EN 12616)	> 1000 mm/h	> 1000 mm/h	> 1000 mm/h
Stabilité dimensionnelle (NF EN 13746)	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Comportement à la chaleur (FIFA Méth.14)	Classe 3	Classe 3	Classe 3
Propriété anti statique (ISO 6356)	< 1,0 kV	< 1,0 kV	< 1,0 kV

