ETUVE « INCUBAT »

bactériologie et culture

Equipement

Verrerie

Porcelaine

Plastique

Instrumentation

ACCESSOIRES Code

42000003 Chrono-rupteur de 0-12 heures.

42000005 Thermostat de sécurité réglable, qui maintient la température en cas de panne du thermostat propre à l'étuve, protégeant le contenu de celle-ci.(selon DIN 12.880 Classe 3.1).

42000009 Programmateur horaire de 24 heures à cycle continu avec cames actionnables chaque 15 min. pour connexion-déconnexion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A convection naturelle

Thermostat régulateur de température et thermomètre analogique

Pour températures réglables depuis l'ambiance + 5°C jusqu'à 80°C

Stabilité +/- 0,5°C

Homogénéité +/- 2% à la température de travail

Porte intérieur en verre trempé

Intérieur tout inox

Ref.	Capacité	Dimension intérieure			Dimension extérieure			Guides	Consommation	Poids
		Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	porte-étagères		
	Litres	cm	cm	cm	cm	cm	cm		Watt	Kg
42 000 205	19	30	25	25	50	60	44	5	150	26
42 000 206	36	40	30	30	60	65	49	7	225	36
42 000 207	80	50	40	40	70	74	59	8	300	54
42 000 994	150	50	60	50	70	95	68	8	500	71

RS FRANCE