



abimac®



**ANDAINEUR ROTATIF**

**BORELLO® 4.4 - 13 S**

*Qualité, fiabilité et longue durée*

# ANDAINEUR ROTATIF

## BORELLO® 4.4 - 13 S



### DESCRIPTION ET EQUIPEMENT STANDARD

Le andaineur rotatif BORELLO 4.4-13S est idéal pour travailler rapidement avec de grandes quantités de fourrage sec ou vert ainsi que pour l'ensilage.

Il est équipé de 13 bras extractibles et 4 fourches à ressort chaque bras.



L'ensemble est géré par un réducteur complètement en bain d'huile . Il est aussi possible de régler la came de l'extérieur tout simplement à l'aide d'un levier.

Ce réglage permet d'adapter parfaitement le travail des fourches au fourrage en formant les andains selon les besoins spécifiques.

Le châssis directeur avec attelage à trois points extrêmement robuste, il offre grande manœuvrabilité et stabilité élevée sur champ ainsi que pour le transport sur route grâce à un système de blocage automatique à insérer au soulèvement.

L'action combinée du andaineur rotatif BORELLO 4.4-13S et l'essieu tandem à 4 roues oscillantes dont il est équipé, assure une grande productivité et le ramassage complet du champ.

#### DONNEES TECHNIQUES

• Boîte du réducteur	en bain d'huile (sans entretien)
• Position de l'andain	latéralement à gauche
• Attelage	porté aux trois points du tracteur avec attelage directeur
• Largeur de travail	4,30 m (y compris l'andain)
• Diamètre du rotor	3,40 m
• Largeur de transport	1,80 m
• Nombre de bras	13
• Nombre de fourches par bras	4
• Essieu	tandem à 4 roues 16 x 6.50 - 8
• Transmission	1 arbre à cardan avec embrayage (roue libre sur demande)
• Masse totale	650 kg
• Prise de force	540 tours/min.
• Puissance demandée	HP 70 /Kw 51



Manufactured by Abimac s.r.l.  
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy  
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288  
 info@abimac.it - www.abimac.it

Distributeur: