

## BRAS D'ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDURE METALLIQUES

### DESCRIPTION :

Bras d'aspiration des fumées, odeurs, poussières, polluants non agressifs, équipé selon les modèles d'un ventilateur centrifuge 1250m<sup>3</sup>/h à vide – 380Vtri – 0.75 Kw

### CARACTERISTIQUES

- Une structure de soutien en acier à double pantographe extérieure aux tuyaux rigides aspirants, et d'un joint pour l'articulation de la hotte interne au tuyau flexible.
- Des tuyaux d'aspiration rigides en tôle d'acier zingue et peinte.
- Une base avec bride pivotante, interchangeable avec les modèles qui permet l'installation du bras soit en version suspendue (aspiration par le haut) soit en version sur caisson de filtration (aspiration par le bas).
- Une hotte d'aspiration de forme tronconique à base elliptique, en tôle d'acier recouverte de peinture époxy et équipée d'une poignée.
- Un tuyau flexible en tissu enduit PVC, Ø160mm;
- température d'utilisation : de -20°C ° +90°C;
- dépression maximale : **1600 Pa.**
- Longueur : 2, 3, 4 m

### PIECES DE RECHANGE :

Flexible de jonction	Nous consulter
Hotte Ø 160mm	Réf : 7089
Bague de friction Ø 160mm	Réf : 7527

### Références :

- Sans ventilateur → 7027 (2m) / 6207 (3m) / 6208 (4m)  
Avec ventilateur → 7082 (2m) / 6215 (3m) / 6216 (4m)



### OPTIONS :

Registre de fermeture Ø 160mm	Réf : 6205
Grille de protection	Réf : 7092
Kit d'éclairage avec transformateur Ajouter l'interrupteur	Réf : 6206 Réf : 7087
Boîtier de mise en route du ventilateur <b>pour 1 bras</b> à partir de la hotte Ajouter l'interrupteur	Réf : 7086 Réf : 7087
Poteau métallique support (hauteur 2.5m) Pour 1 bras	Réf : 7088
Volet motorisé	Nous consulter
Caissons de filtration	Nous consulter
Extension Ø 200 long 2m avec bride Ø 160mm pour bras	Réf : 6203
Extension Ø 200 long 3m avec bride Ø 160mm pour bras	Réf : 6204
Extension Ø 200 long 4m avec bride Ø 160mm pour bras	Réf : 6210

**GARANTIE : 1 an**