



Caractéristiques

Le générateur de brouillard EVO 35 est un appareil universel pour diverses applications aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur*. Il a été conçu pour nébuliser tous les insecticides et les désinfectants classiques.

Ce générateur de brouillard économique peut être utilisé pour plusieurs types d'applications.

- **Lutte contre les nuisibles, désinfection**
- **Protection des produits stockés, des plantes, etc.**

Tous les souhaits sont réalisés grâce à la chambre de combustion¹ de 25,4 CV et une quantité de dispersion de 42 l/h (huile).

Avec ce générateur, des mélanges de solutions à base d'eau peuvent également être dispersés de manière optimale.

Avantages

- **Réservoir d'essence** en acier inoxydable
- **Tube de nébulisation** en acier inoxydable
- **Pompe à air** en acier inoxydable
- **Nouvelle chambre de combustion facile à entretenir** en aluminium
- **Réservoir de produit** en polyéthylène haute densité PE-HD
- **Dispersion de solutions à base d'eau et d'huile**

Le générateur de brouillard standard est équipé d'un tube de nébulisation pour épandre les produits à base d'huile.

Il existe également un tube « W » spécial pour les produits à base d'eau.

Spécifications techniques

Poids en kg, vide	7,8
Dimensions, en cm (long. x larg. x haut.)	133,5 x 28,5 x 34
Capacité du réservoir de produit, en l (PE-HD)	6,5
Capacité du réservoir d'essence, en l (acier inoxydable)	1,2
Consommation d'essence, en l/h	2,0
Puissance de la chambre de combustion, en KW/CV	18,7 / 25,4
Débit intermédiaire, en l/h (huile)	20
Débit maximal, en l/h (huile)	42
Débit intermédiaire, avec de l'eau en l/h	10
Portée effective horizontale du brouillard en intérieur, en m	
(produit à base d'eau avec agent porteur p.ex. Nebol)	40
(produit à base d'huile ou solutions)	> 100
Alimentation, en courant	4 x 1,5 V Piles LR20
Pression dans le réservoir de produit, en bar environ	0,3

De nombreuses configurations sont disponibles sur demande.

Modèles spéciaux

- **EVO W 35** pour les produits à base d'eau
- **EVO W 35 L** pour l'épandage de produit « résistant aux acides »
- **EVO W 35 E** avec coupure automatique du produit

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

* Uniquement où cela est autorisé

¹ Valeur théorique sur la base de la teneur en énergie du carburant consommé