

Machine de moulage par injection HX (*) 2000

Description

Notre société produit principalement des machines de moulage par injection horizontales, le type le plus largement utilisé. Dans la machine HX 2000, l'unité d'injection et l'unité de serrage sont fixées à un niveau horizontal et le moule est également conçu pour une ouverture horizontale. Les caractéristiques sont un corps de machine bas, un fonctionnement et un entretien commodes, un centre de gravité bas et une grande stabilité. Quand un produit en plastique est généré, il sera automatiquement libéré de manière à tomber sans gêner les moules dans leur production.

A propos de la machine de moulage par injection horizontale

Il est également connu que la presse à injection est utilisée pour la formation de matière plastique thermoplastique thermodurcissable en diverses formes de produits. Le moulage par injection est réalisé par la machine d'injection et des moules. La machine d'injection se compose principalement de l'unité d'injection, l'unité de serrage, l'unité de transmission hydraulique, le système de commande électrique, l'unité de lubrification, l'unité de chauffage/refroidissement et l'unité de contrôle de la sécurité.

Applications

La machine de moulage par injection horizontale HX 2000 est capable de mouler des produits en matière plastique de précision avec une apparence complexe, des inserts métalliques et à haute

[Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.](#)

Address: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: +86-574-27858986

Fax: +86-574-27858980

E-mail: haixiongmac@gmail.com gewaicun@163.com

densité. Elle est largement adoptée dans divers domaines, y compris la défense nationale, les produits électriques, les transports, la construction, l'emballage, l'agriculture, l'éducation, l'assainissement et même la vie quotidienne du public.

Avantages

1. Un tube rectangulaire est adopté à la base de la machine pour garantir la stabilité du procédé.
2. La machine de moulage par injection horizontale HX 2000 a le grand avantage d'un poids léger.
3. Le réservoir hydraulique est mobile, ce qui le rend plus facile à nettoyer si nécessaire.
4. La bande de chauffage est en céramique au lieu d'être en tôle d'acier, permettant un temps de travail plus long.
5. Plus de pièces de rechange sont fournies pour répondre aux différentes demandes des clients.
6. Le point de connexion USB vous permet de définir différents paramètres de moulage sur votre ordinateur de bureau

Paramètres de la machine de moulage par injection horizontale HX 2000

| Modèle: HX (*)2000/16100 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-------|
| Table des paramètres techniques | | | A | B | C |
| Unité d'injection | Diamètre de la vis | mm | 130 | 140 | 150 |
| | Rapport longueur/diamètre de la vis | L/D | 23.7 | 22 | 20.5 |
| | Capacité d'injection (théorique) | cm ³ | 8627 | 10005 | 11486 |
| | Poids d'injection (Ps) | G | 7851 | 9105 | 10452 |
| | Pression d'injection | MPa | 186 | 161 | 140 |
| | Taux d'injection | g/s | 1162 | 1348 | 1548 |
| | Capacité de plastification | g/s | 141 | 150 | 158 |
| | Vitesse de la vis | rpm | 100 | | |
| Unité de serrage | Force de serrage | KN | 20000 | | |
| | Course d'ouverture | mm | 1560 | | |
| | Hauteur maximale du moule | mm | 1560 | | |
| | Hauteur minimum du moule | mm | 710 | | |
| | Espace entre les armatures (l × H) | mm | 1620 × 1480 | | |
| | Force d'éjecteur | KN | 480 | | |
| | Course d'éjecteur | KN | 400 | | |
| | Nombre d'éjecteurs | n | 33 | | |
| Autres | Pression de la pompe | MPa | 16 | | |
| | Puissance du moteur | KW | 45+45+45 | | |
| | Puissance de chauffage | KW | 95 | | |
| | Dimensions de la machine (L × l × H) | m | 16.00 × 3.50 × 4.00 | | |
| | Poids de la machine | t | 140 | | |
| | Capacité du réservoir de carburant | L | 4320 | | |

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Address: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: +86-574-27858986

Fax: +86-574-27858980

E-mail: haixiongmac@gmail.com gewaicun@163.com

Taille du modèle



Title: Machine de moulage par injection horizontale, Fabricant de presses à injection en Chine

Description: Dans la machine HX 2000, l'unité d'injection et l'unité de serrage sont fixées à un niveau horizontal et le moule est également conçu pour une ouverture horizontale. Les caractéristiques sont un corps de machine bas, un fonctionnement et un entretien commodes, un centre de gravité bas et une grande stabilité. En tant que fabricant professionnel de presses à injection en Chine, nous fournissons de nombreux types de machines en option.

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Address: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: +86-574-27858986

Fax: +86-574-27858980

E-mail: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com