



Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 500 kg - HSF 2150 à 3200 mm

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile et pliable en aluminium, pour charge 500 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 2150 à 3200 mm
- Larg. pieds : 1520 mm & 4 roues en polyamide dont 2 avec freins, de Ø 150 mm
- Haut. totale min. : 2285 à 2400 mm & Haut. totale max. 3335 à 3450 mm
- Différentes portées disponibles : 2 à 6 mètres

Description

Construction légère
 Assemblage boulonné
 Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre
 Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle
 Grande souplesse de déplacement due à son faible poids
 Poutre de roulement profil creux
 Livré avec chariot porte-palan à direction libre
 Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne
 Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables pour le transport
 Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série
 Vitesse de levage maximum = 16 m/min

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Enrouleur 18 m
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. SOUS FER (MM)	PORTÉE (M)	PORTÉE UTILE (MM)	HAUT. TOTALE MIN. (MM)	HAUT. TOTALE MAX. (MM)	RÉGLABLE AU PAS (MM)	LARG. PIEDS (MM)	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.5010.01	2150 à 3200	2	900	2285	3335	200	1520	150	500	93
11.5010.02	2150 à 3200	2.5	1400	2285	3335	200	1520	150	500	96
11.5010.03	2150 à 3200	3	1900	2285	3335	200	1520	150	500	99

Voir en ligne Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 500 kg - HSF 2150 à 3200 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	HAUT. SOUS FER (MM)	PORTÉE (M)	PORTÉE UTILE (MM)	HAUT. TOTALE MIN. (MM)	HAUT. TOTALE MAX. (MM)	RÉGLABLE AU PAS (MM)	LARG. PIEDS (MM)	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.5010.04	2150 à 3200	3.5	2400	2335	3385	200	1520	150	500	110
11.5010.05	2150 à 3200	4	2900	2335	3385	200	1520	150	500	114
11.5010.06	2150 à 3200	4.5	3400	2335	3385	200	1520	150	500	119
11.5010.07	2150 à 3200	5	3900	2335	3385	200	1520	150	500	123
11.5010.08	2150 à 3200	5.5	4400	2335	3385	200	1520	150	500	127
11.5010.09	2150 à 3200	6	4900	2400	3450	200	1520	150	500	144

Voir en ligne Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 500 kg - HSF 2150 à 3200 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com