



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Treuil manuel et motorisé pour instrumentation – charge 30kg

Modèle 440

20



Description

Ce treuil permet de manipuler très facilement des charges jusqu'à 30kg. La démultiplication à deux étages permet une sortie directe ou via une réduction 1:3. Inutile de préciser que la boîte de vitesse peut être actionnée sous charge. Un autre avantage de cette boîte, est que vous levez sous démultiplication des charges lourdes tout en actionnant les manivelles d'une manière ergonomique, à distance de votre corps.

Son dispositif à rochet évite un déroulement accidentel intempestif durant le levage, son frein à disque manuel garde sous contrôle la décélération durant la descente.

Le compteur électronique indique les longueurs, déployée et subsistante, la vitesse actuelle du câble. Ceci facilite grandement le respect d'une procédure lors d'un profil CTD ou de la vitesse recommandée en descente pour un échantillonneur intégrateur IWS.

L'écran à fort contraste indique clairement les données même sous fort ensoleillement.

- **Treuil manuel à deux manivelles**
- **Démultiplication deux étages**
- **Angle de bras ajustable**
- **Indicateur électronique de longueur & vitesse**
- **Ergonomique**
- **Collecteur tournant 5 bagues en option**
- **Moteur électrique avec contrôleur de vitesse en option**



AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France
Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Spécifications

Modèle 440

Charge	30kg
Démultiplication	Boîte de vitesse deux rapports 1:1 et 1:3
Capacité du tambour	300 mètres de filin diamètre 3mm 150 mètres de câble multi-conducteurs diamètre 4,8mm
Indice de protection	Indice de protection IP-65, gros temps
Matériaux	Acier inoxydable AISI 316
Poids	Treuil manuel 15kg Moteur électrique 7kg

Pour commander

Modèle 440

440100	Treuil manuel à deux manivelles, frein manuel à disque, rochet manuel, Bras ajustable, indicateur électronique de longueur et vitesse, Deux points alternatifs de fixation Sans câble/filin
440101	Treuil manuel <i>idem</i> avec collecteur tournant 5 bagues Sans câble/filin
440103	Moteur électrique 12V/260W avec contrôleur de vitesse Indice de protection IP-65 gros temps
440110	Câble 5 conducteurs diamètre 4,8mm Câble vectran à gaine PUR Charge de rupture 500daN Avec terminaison connecteur SubCon Longueurs 50m, 100m ou 150m
440202	Filin Dyneema, diamètre 3mm avec oeil en terminaison Charge de rupture 950daN Longueurs disponibles 100m, 200m, 300m

Copyright @ AnHydre 04/2016 – Caractéristiques modifiables sans préavis

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57