



Silencieux et robustes ces appareils à vitesse variable donnent à vos échantillons un mouvement orbital régulier et de faible amplitude.

Support universel adaptable et polyvalent qui permet d'agiter tout type de verrerie (flacons, bouteilles, erlenmeyers) mais aussi des racks de tubes et des plaques de microtitration.

Minuterie intégrée de 1 à 999 minutes (affichage des heures, minutes et secondes) ou fonctionnement en continu.

Vitesse variable de 30 à 300 tours / min.

Conditions d'utilisation :

- Température de 4°C à + 40°C.

- 80% d'humidité maximum.

Le petit modèle SSM1 est livré en standard avec un plateau antidérapant sans support.

Le grand modèle SSL1 est livré en standard avec sa plateforme (335 x 335 mm) et 4 rouleaux de maintien.

Code	SSM1	SSL1
Vitesse d'agitation (tours / min.)	30 à 300	30 à 300
Amplitude (mm)	16	16
Charge maximum (kg)	3	10
Dimensions plateau L x l (mm)	220 x 220	335 x 335
Dimensions L x l x h (mm)	240 x 300 x 140	360 x 420 x 270
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Poids (Kg)	5	11